

Разпределение на кота ± 0.00

1. Котел PRK 1870 (1870 kW)– 1 бр.
2. Посока на евакуация.
3. Изход.
4. Искрообезопасен вентилатор с взривозащитен двигател ВОС 5(Ex) – 7000 m^3/h–2бр.
5. Ел. табло с централа за контрол на газсигнализатора.
6. Взривозащитено осветително тяло – 3бр.
7. Горелка комбинирана Riello RLS 190/M MZ (550–1100–2150 kW)–1бр.
8. Датчик на газсигнализатор – 2бр.
9. Автоматичен аварион отсекател GECA – DN 80.
10. ГРТ 4 bar/100mbar;600nm3/h – DN 50/80.
11. Жалузийна решетка 1200 x 600 mm – 1бр.
12. Ръчни технически средства за пожаровасене
    - 2бр. 6кв. праход пожаровасител ВС
    - 2бр. 12кв. праход пожаровасител ВС
    - 2бр. 9л пожаровасител с пяна
    - 2бр. противопожарно одеало тежък тип
13. Пожароустойчива врата с EI90 900 x 2050 mm – 3бр.
14. Пожароустойчива врата с EI90 1220 x 2100 mm – 1бр.
15. Горелка комбинирана UNIGAS HP 91A (480–2670 kW)–1бр.
16. Котел КВ 1,5 (1745 kW)– 1 бр.

Котелно помещение ЗП 176 m^2–ФБГ
масивна носеща конструкция
преградни туклени стени
покривна конструкция стоманобетонна плоча
I степен на ОУ

МТ	Коцева	
Електро,КИП и А	Кюркчиев	
Геодезия	Николов	
Возложител		

ТТ 17/07.00.00.00 ПожБ			Газификация на парова централа на р–к "Трояново Север" в серада с индентификатор 37507.201.374.43	Лист: 1	Вс листа: 2	Мащаб: 1:100
Разработил	Коцева	1706		ТТИ – София		
Проверил	Тодоров	1706				
Утвърдил	Тодоров	1706	Пожарна безопасност			