


ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

Относно поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ТУРПОДОЗЕР-СПЕЦИАЛНА МАШИНА
С КАРЕТКА ЗА ГЛТ 1800“

ДО:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД

Град Раднево, ул. „Георги Димитров“ №13



ОТ:

фирма: ЕСБ СОФИЯ ЕООД.

седалище и адрес на управление: Гр. София – 1528, Гара Искър, ул. Мюнхен № 14,

адрес за кореспонденция: Гр. София – 1528, Гара Искър, ул. Мюнхен № 14

тел.: 02/973 25 75, факс: 02 973 22 30, e-mail: sales@esbsofia.com

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявените от дружеството пазарни консултации, Ви представяме нашата индикативна оферта за изпълнение на поръчка с предмет: „Доставка на турподозер-специална машина с каретка за ГЛТ 1800“.

Марка: DRESSTA;

Модел: SB 85R Extra PT;

Производител: LIUGONG DRESSTA MACHINERY Sp.z.o.o.;

Страна на произход: ПОЛША;

Количество: 3 броя;

Гаранционен срок на предлаганите машини е 12 (дванадесет) месеца /минимум 12 месеца/ или 3 000 (три хиляди) моточаса /минимум 3 000 моточаса/ (според това кое от двете събития настъпи по-рано), считани след датата на доставка в склад на Възложителя, удостоверено с приемопредавателен протокол.

<u>Задание на Възложителя</u>	<u>Предложение на участника</u>
Максимално специфично налягане върху земята на машината с цялата екипировка – 0.75 kg/cm ²	Максимално специфично налягане върху земята на машината с цялата екипировка 0.905 kg/cm ²
Мощност на двигателя (SAE J1349) не по – малко от 330 к.с.	Мощност на двигателя (SAE J1349) над 245 kW (330 к.с.)
Двигател турбо дизелов с директно впрыскване, ниско емисионен, отговарящ на текущите норми за вредни емисии в отработени газове - Euro Stage IV	Да, двигател турбо дизелов с директно впрыскване, ниско емисионен, отговарящ на текущите норми за вредни емисии в отработени газове - Euro Stage IV
Максимално допустима височина на машината в транспортно положение – 4.4 m.	Височина на машината в транспортно положение – 4.41 m.
Максимално допустима широчина на машината в	Широчина на машината в транспортно

<u>Задание на Възложителя</u>	<u>Предложение на участника</u>
<p>Минимално разстояние от най – ниската точка на машината до земята – 600 mm.</p> <p>Минимална товароподемност на захващащата глава/каретка/ – 15 000 kg.</p> <p>Профил на ролките на захващащата глава да е за релса тип – S49.</p>	<p>Разстояние от най – ниската точка на машина до земята – 660 mm.</p> <p>Товароподемност на захващащата глава/каретка/ – над 150 kN (15 000 kg).</p> <p>Да, профилът на ролките на захващащата глава е за релса тип – S49, S54, S60, P65, UIC60.</p>
<p>Манипулациите извършвани с повдигателяното съоръжение да са с хидравлично задвижване, хидравлично заключване на захващащата глава</p>	<p>Да, манипулациите, извършвани с повдигателяното съоръжение, са с хидравлично задвижване, хидравлично заключване на захващащата глава</p>
<p>Минимален ход на повдигане на захващащата глава – 800 mm.</p> <p>Минимален обхват на хоризонтално позициониране на захващащата глава ~ 1200 mm</p>	<p>Ход на повдигане на захващащата глава – над 800 mm.</p> <p>Минимален обхват на хоризонтално позициониране на захващащата глава – над 1200 mm</p>
<p>Управление движението на машината – с един джойстик</p>	<p>Да, управление на движението на машината – с един джойстик</p>
<p>Бордов компютър със система за диагностика и контрол</p>	<p>Да, бордов компютър със система за диагностика и контрол</p>
<p>Машината да е оборудвана с GPS и система за мониторинг на параметрите</p>	<p>Да, машината е оборудвана с GPS и система за мониторинг на параметрите</p>
<p>Кабина – ергономична, шумоизолирана, обезопасена при преобръщане (ROPS), съгласно действащите норми, комфортна седалка с амортизатор, уреди за отопление и размразяване, климатик. Допълнителни светлини на кабината за преден и заден ход. Възможност за заключване на кабината, двигателния отсек и резервоара за гориво.</p>	<p>Да, кабина – ергономична, шумоизолирана, обезопасена при преобръщане (ROPS), съгласно действащите норми, комфортна седалка с амортизатор, уреди за отопление и размразяване, климатик. Допълнителни светлини на кабината за преден и заден ход. Възможност за заключване на кабината, двигателния отсек и резервоара за гориво</p>

Забележка: В графата „Предложение на Участника“ срещу изискванията на Възложителя описани в графата „Задание на Възложителя“ участниците трябва да попълнят предложеното от тях за всяко едно изискване на Възложителя.

/Потърсат се исканите и предлагани данни за изделието по съответния стандарт. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с чрез доказателствата по чл.52 от ЗОИ, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация/.

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката при спазване на всички условия на Възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в поканата и техническата спецификация, е както следва:

№	Наименование	Мерна ед.	Кол-во	Ед. цена, лв, без ДДС	Обща с-ст, лв, без ДДС
1	Доставка на турнодозер-специална машина с каретка за ГЛТ 1800-марка DRESSTA, модел SB85R Extra PT	брой	3	1 730 095,00	5 190 285,00
2	Гаранционно поддържане по местобазирание на машините за времето на гаранционния срок, съгласно техническата спецификация- точка 7 на възложителя	брой	3	39 945,00	119 835,00

Декларираме, че предлаганите от нас турнодозери са нови и неупотребявани, съобразени с условията на работа на Възложителя.

Приемаме всички изисквания, относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на експлоатация, срок за явяване при рекламация, и др. в точка 6 от техническата спецификация на възложителя.

Предложената от нас цена включва всички разходи по изпълнението на поръчката и е съобразена с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация.

Приложение: документ (брошура/проспект/каталог) с технически показатели на машините (ако е приложимо).

Дата: 23.05.2019 г.

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Борис Стоянов (име и фамилия)

Управител (длъжност на представляващия участника)