



### МЕТОДИКА

За оценка на офертите в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
„Ремонтно възстановяване на ходови звена“

Критерий за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта въз основа на най-ниската цена, изчислена по следната формула:

**За Обособена позиция 1.**

Цената за ремонт на едно условно звено ( Ц ) представлява:

$$Ц = 0,5 * Ц_{p1,1} + 0,30 * Ц_{p1,2} + 0,2 * Ц_{p1,3} , \text{ където}$$

(Ц<sub>p1,1</sub>) - цена за ремонт на ходово звено с наварен слой до 10 мм – с тежест 50%

(Ц<sub>p1,2</sub>) - цена за ремонт на ходово звено с наварен слой до 15 мм – с тежест 30%

(Ц<sub>p1,3</sub>) - цена за ремонт на ходово звено чрез подмяна на отливката – с тежест 20%

На първо място се класира участника с най-ниска обща стойност за ремонт на едно условно звено по позицията

**За Обособена позиция 2:**

Цената за ремонт на едно условно звено ( Ц ) представлява:

$$Ц = 0,1 * Ц_{p2,1} + 0,05 * Ц_{p2,2} + 0,05 * Ц_{p2,3} + 0,3 * Ц_{p2,4} + 0,1 * Ц_{p2,5} + 0,1 * Ц_{p2,6} + 0,05 * Ц_{p2,7} + 0,03 * Ц_{p2,8} + 0,02 * Ц_{p2,9} + 0,1 * Ц_{p2,10} + 0,05 * Ц_{p2,11} + 0,05 * Ц_{p2,12}$$

където:

(Ц<sub>p2,1</sub>) - цена за ремонт с наварен слой до 10 мм за багер Rs 4000 – с тежест 10%

(Ц<sub>p2,2</sub>) - цена за ремонт с наварен слой до 15 мм за багер Rs 4000 – с тежест 5%

(Ц<sub>p2,3</sub>) - цена за ремонт чрез подмяна на отливката за багер Rs 4000 – с тежест 5%

(Ц<sub>p2,4</sub>) - цена за ремонт с наварен слой до 10 мм за багер Rs 1200 и насипообразувател As 5000 – с тежест 30%

(Ц<sub>p2,5</sub>) - цена за ремонт с наварен слой до 15 мм за багер Rs1200 и насипообразувател As 5000 – с тежест 10%

(Ц<sub>p2,6</sub>) - цена за ремонт чрез подмяна на отливката за багер Rs1200 и насипообразувател As5000 – с тежест 10%

(Ц<sub>p2,7</sub>) - цена за ремонт с наварен слой до 10 мм за багер Rs710 – с тежест 5%

(Ц<sub>p2,8</sub>) - цена за ремонт с наварен слой до 15 мм за багер Rs710 – с тежест 3%

(Ц<sub>p2,9</sub>) - цена за ремонт чрез подмяна на отливката за багер Rs710 – с тежест 2%

(Ц<sub>p2,10</sub>) - цена за ремонт с наварен слой до 10 мм за насипообразувател A<sub>2</sub>RsB 12500 – с тежест 10%

(Ц<sub>p2,11</sub>) - цена за ремонт с наварен слой до 15 мм за насипообразувател A<sub>2</sub>RsB 12500 – с тежест 5%

(Ц<sub>p2,12</sub>) - цена за ремонт чрез подмяна на отливката за насипообразувател A<sub>2</sub>RsB 12500 – с тежест 5%

На първо място се класира участника с най-ниска обща стойност за ремонт на едно условно звено по позицията

Цената трябва да бъде в лева, без ДДС, включваща всички разходи по изпълнението на поръчката, включително транспортни разходи и разходи за командировки. Цените трябва да бъдат твърди и необвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите.

Посочената методика е само за нуждите на оценка и класиране на офертите

**СЪГЛАСУВАЛ:**

Антон Драгов

Ръководител отдел „Механоборудване“

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

**ИЗГОТВИЛ:**

Мирослав Киров

Инженер механик

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/