



ДОГОВОР

№ МТ 285 /2019 г.

Днес, 28.09 2019 г. в град Раднево, между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, град Раднево, ул. „Георги Димитров“ №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – инж. Андон Петров Андонов, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

Изпълнител и отговорник по отчета на изпълнението на договора от страна на Възложителя: отдел „Логистика и контрол“.

Контрол по изпълнението на договора от страна на Възложителя: отдел ЗБУТ към Управлението на дружеството.

и

„МАК-В“ ЕООД, ГР. ГАБРОВО, със седалище, адрес на управление и кореспонденция: гр. Габрово, бул. „Трети март“ № 9, тел: 066 801 264, 0885 385 838; факс: 066 801 243; secretary@mak.bg, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК: 101645909, ИН по ДДС: BG 101645909; представлявано от Петя Кирилова Мурджева - Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание чл. 112 от ЗОП и Решение № МТ-04-2107/16.08.2019 г. на ИД и Протокол № 18-2019/15.08.2019 г. на СД на ММИ ЕАД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на студозащитно облекло“ - реф. № 1/2019 г. се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се приема да извърши доставка на студозащитно облекло по обособена позиция № 3 - Доставка на костюм студозащитен /тройка/ - яке, полушуба и панталон, наричани за краткост в Договора „стока“ или „изделия“, подробно описани по вид, технически характеристики, количество и цена в договора и неговите приложения, които Изпълнителят доставя и продава, а Възложителят получава и заплаща.

1.2. Възложителят с оглед на производствения характер на дейността, която осъществява ще заявява количества от изделията, съобразно възникналите му нужди и в рамките на общата стойност на договора.

1.3. Възложителят не е длъжен да заявява изделията, предмет на настоящата обществена поръчка, в пълен обем и не носи отговорност за това.

1.4. Необходимите количества изделия ще се посочват във всяка конкретна заявка на Възложителя.



6260 Раднево, ул. „Георги Димитров“ № 13
тел.: 0417/8 33 05; факс: 0417/8 26 05

<http://www.marica-iztok.com> e-mail: mmi-cad@marica-iztok.com



2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

2.1. Общата стойност на договора е в размер на 3 124 080,00 (три милиона сто двадесет и четири хиляди и осемдесет) лева, без включен ДДС. Количеството и единичните цени на изделията, предмет на поръчката, са описани в Приложение № 3 – ценово предложение на изпълнителя.

2.2. Всички цени по настоящия договор се разбират при условие на доставка DDP по Инкотермс 2010 в мястото на изпълнение посочено в договора.

2.3. Заплащането се извършва въз основа на предоставена от страна на Изпълнителя фактура-оригинал и следните документи:

- Сертификати за качество на доставените изделия, издадени от производителя;
- Сертификат за произход на студозащитно облекло;
- Оригинални опаковъчни листи, придружаващи доставката и спецификация по размери;
- Оригинални гаранционни карти на изделието, с включени всички гаранционни условия;
- Инструкция и/или указания за употреба на български език;
- При доставката на съответната партида да бъде придружена с протокол за изпитване на партидата от акредитирана лаборатория, съгласно действащите БДС EN по ISO.
- Приемо-предавателен протокол;

2.4. Дължимата от Възложителя сума се заплаща по банков път след извършване на доставката и само в случай, че доставката е пълна и комплектна и включва всички заявени части, включени в съответната заявка. Плащането се извършва в срок до 30 дни от датата на пълното доставяне на всички елементи по заявката. При доставка, несъответстваща по количество на изготвените и подадени към изпълнителя заявки, на фирмата изпълнител се заплаща след доставка на цялото заявено количество.

2.5. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от Изпълнителя:

BIC: RZBBBGSF

IBAN: BG77 RZBB 9155 1087 0186 13

БАНКА: Райфайзенбанк АД, гр. Габрово

2.6. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по т.2.5 в срок от три дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя, като представя писмо, подписано от представляващия го или от упълномощено от него лице, в което посочва новата банкова сметка. Писмото трябва да бъде с нотариална заверка на подписа/ите на лицето/ата.

2.7. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор, като включва всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

3. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1. Срок за изпълнение на договора: 24 месеца, считано от датата на неговото сключване.

3.2. Начин на изпълнение: Обособена позиция № 3 - Доставка на костюм студозащитен /тройка/ -яке, полушуба и панталон: на партиди, като първата партида, включваща 3 252 броя комплекта, описани по размер в техническата спецификация се доставят до 270 календарни дни след датата на сключване на договора. Срок за доставка по втората партида до 270 календарни дни от датата на получаване на заявката.

3.3. Заявката се изпраща по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадена чрез куриер срещу подпис на приемащата страна – Изпълнител.



3.4. Възложителят е длъжен да изпрати последната заявка по договора, така че срокът на изпълнение на тази заявка да предхожда крайния срок за изпълнение на договора, предвиден в т.3.1.

3.5. Мястото на изпълнение: DDP складова база на Възложителя – отдел „Логистика и контрол“, град Раднево, съгласно Инкотермс 2010.

3.6. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя преди доставката, не по-късно от 3 /три/ дни преди очакваната й дата.

3.7. В случай на очаквани отклонения от датата на доставка, Изпълнителят е длъжен да уведоми своевременно Възложителя. Уведомяването се извършва писмено и трябва да бъде направено най-малко 3 /три/ дни преди договорената дата на доставка. Уведомяването не освобождава Изпълнителя от отговорност за забавено изпълнение.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

4.1. Да изисква от Изпълнителя да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка (Приложение №1 към настоящия договор).

4.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на Изпълнителя.

4.3. Да прави /предявява/ рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на Изпълнителя.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

5.1. Да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.

5.2. Възложителят се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

5.3. Възложителят се задължава след изпълнение на договора от страна на Изпълнителя да върне мострата му. Разходите по връщане на мострата са за сметка на Изпълнителя, като връщането се извършва с куриер или с физическо предаване удостоверено с приемо-предавателен протокол. Копие от протокола, респ. товарителницата се представят в отдел „Търговски“.

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

6.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

6.2. Да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

7.1. Да изпълни поръчката качествено, в съответствие с предложеното в офертата му, включително техническото предложение - Приложение №3, което е неразделна част от настоящия договор.

7.2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.



7.3. Да спазва условията за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток” ЕАД, които са публикувани на интернет сайта на Възложителя: <http://www.maricaiztok.com/cms/user/files/zapovedpropuskvateleirejim09102015.pdf> и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

7.4. Да спазва условията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, публикувани на интернет сайта на възложителя <http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedrd-09-071ot922017zaosiguriavaneazdravoslovniibezopasniuslovijianatrud.pdf> и валидни за целия срок на изпълнение на договора.

8. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

8.1. Изпълнителят гарантира, че предлаганите изделия са нови, неупотребявани, преминали са всички етапи на заводски контрол на качеството на технологичния цикъл на производството им, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката при нормална употреба, и отговарят на техническата спецификация (Приложение №1 към настоящия договор).

8.2. Гарантиран срок на съхранение на изделията не по-малко от: 48 (четиридесет и осем) месеца след датата на доставка и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

8.3. Рекламации за количествени несъответствия ще се правят в момента на приемане на изделията.

8.4. Срокът за подмяна при рекламация е до 15 (петнадесет) календарни дни след датата на подписване на протокола за рекламация, като изделията се заменят с нови изцяло за сметка на Изпълнителя.

8.5. Гаранционният срок за рекламираното изделие започва да тече от датата на новата му доставка.

8.6. Протоколът за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

8.7. За съставянето на протокола по т.8.6. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

8.8. В случай, че Изпълнителят не се яви за съставяне на протокола по т.8.6., не го подпише или откаже да участва при съставянето и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола, при което констатациите по същия имат обвързваща за страните сила.

8.9. Възложителят има право да прави входящ контрол в независима акредитирана лаборатория на произволно избрани от доставените по договора изделия. Разходите от тези проверки при положителен резултат са за сметка на Възложителя, а при отрицателен резултат са за сметка на Изпълнителя.

9. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

9.1. Приемането на извършената доставка по т.1 от предмета на договора се извършва от определени от страна на Възложителя и Изпълнителя длъжностни лица.

9.2. Приемането на доставките по настоящия договор се удостоверява с подписване от лицата по т.9.1 на двустранен протокол, в който се отбелязват всички отклонения в количествата, констатирани явни недостатъци на стоката и др.

9.3. Изпълнителят носи отговорност за всички възникнали повреди по време на транспорта при доставката, като е длъжен да възстанови всички възникнали от това щети за своя сметка.

9.4. Разтоварването на стоката е за сметка на Възложителя и е негово задължение.



10. НЕУСТОЙКИ

10.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора и/или от гаранцията за изпълнение.

10.2. При забава изпълнителят дължи неустойка в размер на законната лихва за забава върху стойността на договора, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора

10.3. При пълно или частично неизпълнение на възложена по договора заявка, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 1% от стойността на договора.

10.4. При пълно или частично неизпълнение на доставка, в случаите, когато по договора не се предвижда заявка, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 1% от стойността на договора.

10.5. Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си по договора, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, но не повече от 10% от стойността на договора.

10.6. Първите 15 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.

10.7. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

11. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА (ФОРСМАЖОР)

11.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

11.1.1. За „непреодолима сила” се счита определението, дадено в чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.

11.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава към момента на настъпване на събитието по 11.1.1, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

11.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

11.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

12. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

12.1. Страните могат да изменят настоящия договор на основание чл. 116 от ЗОП, а също и в следните хипотези:

12.1.1. В случай, че Изпълнителят докаже по безспорен начин наличие на непредвидено обстоятелство по смисъла на параграф 2, т. 27 от ЗОП, възникнало след сключване на договора и водещо до необходимост от промяна.

12.1.1.1. Доказателството по предходната точка следва да е писмено и от него по непротиворечив и безспорен начин да става ясен момента на възникването му, както и причината, поради която се налага промяната по договора.

12.1.1.2. Възложителят има право да откаже промяна на договора, ако счете, че представеното доказателство е неубедително и не подкрепя нуждата от изменение на договора. В тази връзка Възложителят разполага с правото да обследва достоверността на представения от Изпълнителя документ.



12.1.1.3 В горните случаи промяната на договора става с подписване на допълнително споразумение между страните.

13. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

13.1. Настоящият договор се прекратява:

13.1.1. С изтичане на срока по т.3.1. или с достигане на предвидената в т.2.1 обща стойност, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по - рано.

13.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

13.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на Възложителя;

13.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от Възложителя до Изпълнителя;

13.1.5. Едностранно и без предизвестие от страна на Възложителя при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

13.2. Възложителят може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

13.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

13.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани недостатъци;

13.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

13.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му. Прекратяването е последица само при условие, че не са спазени изискванията за замяна или включване на подизпълнител по чл.66, ал.14 и ал. 15 от ЗОП.

13.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

13.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

13.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

14. ПОДСЪДНОСТ

14.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на Възложителя – „Мини Марица-изток” ЕАД.

15. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

15.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 156 204,00 лв. - 5% от общата стойност.

15.2. Гаранцията за изпълнение е неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части, в зависимост от претендираното обезщетение от Възложителя.



15.3. От сумата на гаранцията ще бъдат инкасирани суми за начислени на Изпълнителя санкции и неустойки.

15.4. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

15.5. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

15.6. Възложителят има право да инкасира в своя полза цялата сума по гаранцията за изпълнение в случай на пълно или частично неизпълнение по договора.

15.7. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение.

15.8. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора.

15.9. В случаите на Раздел „12”-ти от настоящия договор, Изпълнителят удължава валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на приключване на задълженията си по договора.

15.10. В случаите по чл.116, ал.1, т.2 и 3 от ЗОП, ако се налага увеличение на цената изпълнителят следва да представи гаранция и върху стойността на споразумението.

16. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

16.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

16.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

16.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

16.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

16.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие – на основание чл.117, ал.2 ГПК ще се отнасят за решаване от компетентния съд по местоседалището на Възложителя – „Мини Марица – Изток” ЕАД.

16.6. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор, се прилагат Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

16.7. В случаите когато Изпълнителят е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

17. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

17.1. „Мини Марица-изток“ ЕАД, град Раднево е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни. Личните данни, обработвани във връзка с участието в обществени поръчки и изпълнение на договори, се събират на законово основание съгласно Закона за обществените поръчки, Правилника по прилагането му, Закона за ДАНС, Правилника по прилагането му, Закона за



счетоводството и др. Обработването на лични данни се извършва в съответствие със законовите изисквания.

17.2. Възложителят обработва лични данни за целите на сключване на настоящия договор от лицата, представляващи Изпълнителя съгласно чл. 40 от ППЗОП. Данните се обработват на законово основание съгласно чл. 112 във връзка с чл. 58 от ЗОП, както и на основание чл.53 и чл.54 от ЗМИП.

17.3. Възложителят обработва лични данни за целите на изпълнение на настоящия договор за физическите лица, изпълняващи предмета на договора на територията на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Данните се обработват на законово основание съгласно ЗДАНС и ППЗДАНС и при спазване реда и последователността при подготовка на документи за допускане до работа на външни изпълнители на територията на „Мини Марица-Изток“ ЕАД.

17.4. Възложителят по всяко време обработва личните данни по професионален начин, в съответствие с приложимото право и настоящия Договор, като прилага необходимите умения, грижа, старание и подходящо ниво на техническите и организационните стандарти за сигурност на данните.

17.5. Всяко разкриване или предаване на лични данни от някоя от страните по договора на трета страна е допустимо единствено, ако е необходимо за целите на сключване и изпълнение на настоящия договор, като трябва да е в съответствие с приложимото законодателство, по-специално член 25 и 28 на ОРЗД.

17.6. Когато това се изисква съгласно приложимото законодателство, всяка от страните информира засегнатите субекти на данните относно споделянето на лични данни съгласно настоящия договор.

17.7. Страните своевременно се уведомят и информират взаимно в случай на нарушаване на сигурността на лични данни или при искания на субекти на данни, надзорни органи или други трети страни, при условие, че събитието се отнася до обработването на лични данни и може да породи правно задължение или отговорност или да засегне по друг начин законните интереси на другата страна.

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор.
2. Ценово предложение - приложение № 2 към настоящия договор - *копие от офертата*.
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 3 към настоящия договор - *копие от офертата*.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

Съгласували:

Гергана Стоянова - Главен счетоводител

Емил Колев - Ръководител отдел „Търговски

Живко Желязков - Ръководител отдел ЗБУТ

Калоян Кръстев - юрисконсулт Правна служба

Изготвил: Даниел Демирев - експерт търговия

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ПЕТЯ МУРДЖЕВ
Управител



Приложение № 1.3

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА СТУДОЗАЩИТНО ОБЛЕКЛО“ –
РЕФ.№1...../2019 Г. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3
„ДОСТАВКА НА КОСТЮМ СТУДОЗАЩИТЕН (ТРОЙКА)-
-ЯКЕ, ПОЛУШУБА И ПАНТАЛОН“

1. Пълно описание на предмета на поръчката:
Комплекта тройка се състои от яке, полушуба и панталон

1.1. Количество

| SAP № | Наименование | Мерна единица | Количество |
|-------|---|---------------|------------|
| 13*16 | Костюм студозащитен (тройка)-яке, полушуба и панталон | бр. комплекта | 7 200 |

*В това количество са включени бр. к-та тройки, които имат право да получават работещите, съгласно Приложение №5 от КТД, както и необходимите бройки студозащитно яке, полушуба и панталон за новоназначени работещи за период от четири години.

РУДНИК „ТРОЯНОВО-1“ - 2 200 броя комплекта
РУДНИК „ТРОЯНОВО-СЕВЕР“ - 2 600 броя комплекта
РУДНИК „ТРОЯНОВО-3“ - 2 000 броя комплекта
УПРАВЛЕНИЕ - 400 броя комплекта

2. Срок на изпълнение на договора - 24 месеца от сключване на договор.
Начин на изпълнение: на партии, като първата партия, включваща 3 252 броя комплекта, описани по размер по-долу се доставя до 270 календарни дни след датата на сключване на договора. Срок за доставка по втората партия до 270 календарни дни от датата на получаване на заявката.

* Първата партия включва

СТУДОЗАЩИТЕН КОМПЛЕКТ ТРОЙКА

| Размер/ръст | Бр. к-та | Размер/ръст | Бр. к-та | Размер/ръст | Бр. к-та |
|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| 44/164 | 8 | 54/170 | 50 | 62/182 | 55 |
| 44/170 | 10 | 54/176 | 305 | 62/188 | 36 |
| 46/164 | 8 | 54/182 | 177 | 64/176 | 15 |
| 46/170 | 18 | 54/188 | 56 | 64/182 | 51 |
| 46/176 | 63 | 56/170 | 32 | 64/188 | 37 |
| 46/182 | 24 | 56/176 | 205 | 66/170 | 0 |
| 48/170 | 50 | 56/182 | 153 | 66/176 | 3 |
| 48/176 | 144 | 56/188 | 44 | 66/182 | 34 |
| 48/182 | 76 | 58/170 | 35 | 66/188 | 26 |

| | | | | | |
|--------|-----|--------|-----|--------|-------|
| 48/188 | 1 | 58/176 | 145 | 68/176 | 5 |
| 50/170 | 75 | 58/182 | 94 | 68/182 | 15 |
| 50/176 | 196 | 58/188 | 50 | 68/188 | 10 |
| 50/182 | 118 | 60/170 | 20 | 70/176 | 2 |
| 50/188 | 12 | 60/176 | 83 | 70/182 | 12 |
| 52/170 | 63 | 60/182 | 57 | 70/188 | 15 |
| 52/176 | 302 | 60/188 | 36 | общо | 3 252 |
| 52/182 | 156 | 62/170 | 10 | | |
| 52/188 | 22 | 62/176 | 38 | | |

3. Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при производството на изделията:

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ИЗДЕЛИЯТА

Изработват се от лицев плат, вата и хастар.

а/ Изисквания към материалите:

| Показатели на плата | Единица на величината | Метод на изпитване | Изискване на Възложителя |
|---|-----------------------|--|---|
| А/ ЯКЕ | | | |
| Количествен състав на а/ лицев плат; б/ вата; в/ хастар | % | Наредба за етиктирането и наименованията на текстилните продукти – НЕНТП (метод 4) | а/ 33/67%П/ПЕ(+/-5%) б/ 100% ПЕ в/ 67/33%П/ПЕ(+/-5%) |
| Маса на единица площ а/ лицев плат – хидрофобиран; фолийно каширан с дишаща мембрана б/ вата; в/ хастар | g/m ² | БДС EN 12127:2000 | а/240 гр. кв.м. (+/-5%) б/120 гр. кв.м. (+/-5%) в/120 гр. кв.м. (+/-5%) |
| Функционална мембрана на плата | % | - | едностранно покритие с полиуретанова, дишаща и водонепропускаема мембрана |
| Сплитка: а/лицев плат б/хастар | | БДС 12674 | а/Кепър 2/1 б/Лито |
| Вид на преждата лицев плат | | - | Пенирана |
| Линейна плътност на преждата лицев плат: - по основа | | | tex 15 x 2 ± 5 % |

| | | | |
|--|------------|--|---|
| - по вътък Линейна плътност на преждата хастар: - по основа - по вътък | | БДС EN ISO 2060 | tex 15 x 2 ± 5 % tex 20 x 1 ± 5 % tex 20 x 1 ± 5 % |
| Брой нишки на 10 см. лицев плат: - по основа - по вътък Брой нишки на 10 см. хастар: - по основа - по вътък | | БДС EN 1049-2 | 400 ± 10 260 ± 10 350 ± 10 230 ± 10 |
| Изменение размерите при пране 40° C и сушене: - по основа - по вътък | % % | БДС EN ISO 5077:2008 БДС EN ISO 3759 БДС EN ISO 6330 | max 2 max 2 |
| Максимална сила до скъсване чрез използване на strip метод лицев плат: - по основа - по вътък Максимална сила до скъсване чрез използване на strip метод хастар: - по основа - по вътък | | БДС EN ISO 13934-1 | min. 1200 N min. 800 N min. 700 N min. 400 N |
| Оценка цвета на лицевия плат. Цвят на хастара: тъмно син, близък до цвета на лицевия плат. | - | БДС EN ISO 105-J01 | тъмно син със следните цветни координати: L=22.81; a=1,77; b= -13.03; C=13.15; h=277.75; X=3.66; Y=3.74; Z=6.85; x=0.2569; y=0.2626 |
| Цветна разлика ΔE | - | БДС EN ISO 105- J01:2003 БДС EN ISO 105- J03:2009 или еквивалентни | макс 2. 000 /съгласно показател възпроизводимост на зададения цвят/ |
| Устойчивост на обагрянето на пот хастар - кисела | бал | БДС EN ISO 105- E04:2013 | 4-5/4-5/4-5 |

| | | | |
|--|----------------------|-------------------------|-------------|
| - а.кална | б.а.а | | 4-5/4-5/4-5 |
| Устойчивост на обагрянията на химическо чистене | | БДС EN ISO 105- D01 | 4-5/4-5/4-5 |
| Устойчивост на обагрянията на органични разтворители лицев плат | | БДС EN ISO 105- X05 | 4-5/4-5/4-5 |
| Устойчивост на обагрянията на трене - сухо - мокро | | БДС EN ISO 105 X12 | 4 3-4 |
| Устойчивост на обагрянията на изкуствена светлина лицев плат | | БДС EN ISO 105 B02 | 5 |
| рН на воден екстракт на плата | рН единици | БДС EN ISO 3071:2008 | 4,8-7,5 |
| Устойчивост на проникване на вода (водоотблъскване) на плата | мм воден стълб | БДС EN 20811:1996 | min 8000 |
| Устойчивост на паропреминаване при постоянен режим (дишаемост) на плата, Ret | m ² .Pa/W | БДС EN 31092:2014 | max 9 |

| Показатели на плата | Единица на величината | Метод на изпитване | Изискване на Възложителя |
|---|--------------------------|--|--|
| Б/ ПАНТАЛОН | | | |
| Количествен състав на а/ лицев плат; б/ вата за подвижната подплата; в/ хастар за панталона г/ подвижна подплата | % | Наредба за етикирането и наименованията на текстилните продукти – НЕНТП (метод 4) | а/ 33/67%П/ПЕ(+/-5%) б/ 100%ПЕ в/ 100%ПЕ г/ 67/33%П/ПЕ(+/-5%) |
| Маса на единица площ а/ лицев плат - <i>хидрофобиран; фюлийно каширан с дишаща мембрана</i> б/ вата за подвижната подплата; в/ хастар за панталона | g/m ² | БДС EN 12127:2000 | а/240 гр. кв.м. (+/-5%) б/120 гр. кв.м. (+/-5%) в/ от 50 до 80 гр./кв.м. г/ 120 гр. кв.м. (+/-5%) |

| | | | |
|--|--------|--|--|
| 1 / подвижна подплата | | | |
| Функционална мембрана на плата | % | - | едностранно покритие с полиуретанова, дишава и водонепропускаема мембрана |
| Сплитка: а/лицев плат б/хастар | | БДС 12674 | а/Кепър 2/1 б/Лито |
| Вид на преждата лицев плат | | - | Пенирана |
| Линейна плътност на преждата лицев плат: - по основа - по вътък Линейна плътност на преждата хастар: - по основа - по вътък | | БДС EN ISO 2060 | tex 15 x 2 ± 5 % tex 15 x 2 ± 5 % tex 20 x 1 ± 5 % tex 20 x 1 ± 5 % |
| Брой нишки на 10 см. лицев плат: - по основа - по вътък Брой нишки на 10 см. хастар: - по основа - по вътък | | БДС EN 1049-2 | 400 ± 10 260 ± 10 350 ± 10 230 ± 10 |
| Изменение размерите при пране 40° C и сушене: - по основа - по вътък | % % | БДС EN ISO 5077:2008 БДС EN ISO 3759 БДС EN ISO 6330 | max 2 max 2 |
| Максимална сила до скъсване чрез използване на strip метод лицев плат: - по основа - по вътък Максимална сила до скъсване чрез използване на strip метод хастар: - по основа - по вътък | | БДС EN ISO 13934-1 | min. 1200 N min. 800 N min. 700 N min. 400 N |
| Оценка цвета на лицевия плат. Цвят на хастара и подвижната подплата: | - | БДС EN ISO 105-J01 | тъмно син със следните цветни координати: L=22.81; a=1,77; |

| | | | |
|--|----------------------|--|--|
| тъмно син, близък до цвета на лицевия плат. | | | b= -13.03; C=13.15; h=277.75; X=3.66; Y=3.74; Z=6.85; x=0.2569; y=0.2626 |
| Цветна разлика ΔE | - | БДС EN ISO 105-J01:2003 БДС EN ISO 105-J03:2009 или еквивалентни | макс 2. 000 /съгласно показател възпроизводимост на зададения цвят/ |
| Устойчивост на обагрянето на пот хастар - кисела - алкална | бал бал | БДС EN ISO 105-E04:2013 | 4-5/4-5/4-5 4-5/4-5/4-5 |
| Устойчивост на обагрянията на химическо чистене | | БДС EN ISO 105-D01 | 4-5/4-5/4-5 |
| Устойчивост на обагрянията на органични разтворители лицев плат | | БДС EN ISO 105-X05 | 4-5/4-5/4-5 |
| Устойчивост на обагрянията на триене - сухо - мокро | | БДС EN ISO 105 X12 | 4 3-4 |
| Устойчивост на обагрянията на изкуствена светлина лицев плат | | БДС EN ISO 105 B02 | 5 |
| pH на воден екстракт на плата | pH единици | БДС EN ISO 3071:2008 | 4,8-7,5 |
| Устойчивост на проникване на вода (водоотблъскване) на плата | мм воден стълб | БДС EN 20811:1996 | min 8000 |
| Устойчивост на паропреминаване при постоянен режим (дишаемост) на плата, Rei | m ² .Pa/W | БДС EN 31092:2014 | max 9 |

| Показатели на плата | Единица на величината | Метод на изпитване | Изискване на Възложителя |
|--------------------------------------|-----------------------|--|--------------------------|
| В/ ПОЛУШУБА | | | |
| Количествен състав на а/ лицев плат; | % | Наредба за етикирането и наименованията на | а/ 33/67% П/ПЕ (+/-5%) |

| | | | |
|--|------------------|---|--|
| б/ вата: в/ хастар | | текстилните продукти – НЕНТП (метод 4) | б/ 100% ПЕ в/ 67/33% П/ПЕ (+/-5 %) |
| Маса на единица площ а/ лицев плат – <i>хидрофобизиран; фолнийо каширан с дишаща мембрана</i> б/ вата за ръкавите; в/ вата за преднича и гръб; г/ хастар; | g/m ² | БДС EN 12127:2000 | а/ 240 гр. кв.м. (+/-5%); б/ 120 гр. кв.м. (+/-5%); в/ 200 гр. кв.м. (+/-5%); г/ 120 гр. кв.м. (+/-5%); |
| Функционална мембрана на плата | % | - | едностранно покритие с полнуретанова, дишаща и водонепропускателна мембрана |
| Сплитка: а/лицев плат б/хастар | | БДС 12674 | а/Кепър 2/1 б/Лито |
| Вид на преждата лицев плат | | - | Пенирана |
| Линейна плътност на преждата лицев плат: - по основа - по вътък Линейна плътност на преждата хастар: - по основа - по вътък | | БДС EN ISO 2060 | tex 15 x 2 ± 5 % tex 15 x 2 ± 5 % tex 20 x 1 ± 5 % tex 20 x 1 ± 5 % |
| Брой нишки на 10 см. лицев плат: - по основа - по вътък Брой нишки на 10 см. хастар: - по основа - по вътък | | БДС EN 1049-2 | 400 ± 10 260 ± 10 350 ± 10 230 ± 10 |
| Изменение размерите при пране 40° С и сушене: - по основа - по вътък | % % | БДС EN ISO 5077:2008 БДС EN ISO 3759 БДС EN ISO 6330 | max 2 max 2 |
| Максимална сила до | | БДС EN ISO 13934- 1 | |

| | | | |
|--|-----------------------|---|---|
| <p>скъсване чрез използване на strip метод лицев плат:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по основа - по вътък <p>Максимална сила до скъсване чрез използване на strip метод хастар:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по основа - по вътък | | | <p>min. 1200 N min. 800 N</p> <p>min. 700 N min. 400 N</p> |
| <p>Оценка цвета на лицевия плат.</p> <p>Цвят на хастара: тъмно син, близък до цвета на лицевия плат.</p> | - | БДС EN ISO 105-J01 | <p>тъмно син със следните цветни координати:</p> <p>L=22.81; a=1.77; b= -13.03; C=13.15; h=277.75; X=3.66; Y=3.74; Z=6.85; x=0.2569; y=0.2626</p> |
| Цветна разлика ΔE | - | <p>БДС EN ISO 105-J01:2003</p> <p>БДС EN ISO 105-J03:2009</p> <p>или еквивалентни</p> | <p>макс 2. 000</p> <p>/съгласно показател възпроизводимост на зададения цвят/</p> |
| <p>Устойчивост на обагрянето на пот хастар</p> <ul style="list-style-type: none"> - кисела - алкална | <p>бал</p> <p>бал</p> | БДС EN ISO 105-E04:2013 | <p>4-5/4-5/4-5</p> <p>4-5/4-5/4-5</p> |
| Устойчивост на обагрянията на химическо чистене | | БДС EN ISO 105-D01 | 4-5/4-5/4-5 |
| Устойчивост на обагрянията на органични разтворители лицев плат | | БДС EN ISO 105-X05 | 4-5/4-5/4-5 |
| <p>Устойчивост на обагрянията на трене</p> <ul style="list-style-type: none"> - сухо - мокро | | БДС EN ISO 105-X12 | <p>4</p> <p>3-4</p> |
| Устойчивост на обагрянията на изкуствена светлина лицев плат | | БДС EN ISO 105-B02 | 5 |
| pH на воден екстракт на плата | pH единици | БДС EN ISO 3071:2008 | 4,8-7,5 |
| Устойчивост на проникване на вода (водоотблъскване) на плата | мм воден стълб | БДС EN 20811:1996 | min 8000 |

| | | | |
|--|------------------------------|---|---------------------------------|
| Устойчивост на паропреминаване при постоянен режим (дишаемост) на плата, Ret | m ² .Pa/W | БДС EN 31092:2014 | max 9 |
| Показатели | Единица на величината | Метод на изпитване | Изискване на Възложителя |
| Размерни характеристики на облекла Размер 56/182 Обмерни данни на якето -Дължина на изделието -Дължина на обикновен ръкав дълъг -½ широчина на изделието без прихлупване по линия на гърдите | см. | | 70±1 67±1 65±1 |
| Обмерни данни на полушубата Размер 56/182 -Дължина на изделието -Дължина на обикновен ръкав дълъг -½ широчина на изделието без прихлупване по линия на гърдите | см. | БДС EN 13402-1:2003 БДС EN 13402-2:2003 БДС EN 13402-3:2013 | 92±1 68±1 71±1 |
| Обмерни данни на панталона Размер 56/182 дължината панталона - странична дължината панталона - вътрешна -½ широчина на изделието без прихлупване по линия на талията -хагша | см. | | 112±1 85,5±1 57±1 63±1 |
| Максимална сила на скъсване на шева | daN | БДС EN ISO 13935-1:2014 | минимум 24 |

Забележка: Състава, качествата на плата и обмерните данни на комплекта тройка /яке, полушуба и панталон/ се доказват с Протоколи за изпитване на плата и мостра - размер 56/182 от Акредитирана лаборатория.

A/ Техническо описание:

Якето се състои от две предни части, гръб, ръкави и яка.

Предните части са прави. При линията на гърдите са монтирани два външни джоба тип „мех“ (разширение) - (височина – 16 см., ширина – 13 см. ширина на разширението тип

„мех“ - 2,5 см.) покрити с капаци, които се закопчават с две тик-так черни метални копчета. Джобовете се изработват с по две фалди, поставени по вътрешните вертикални страни. На лицевата част, от талията на долу се изработват два наклонени вътрешни джоба - с широка филетка (дължина - 16 см. и ширина - 3 см.). Предните части се закопчават с пластмасов цип (лят) от колана до края на яката.

Ципът е покрит с два канона, като на десния канон са изработени два улея за отичане на вода. Закопчават се с четири броя тик-так черни метални копчета.

Гръб: гръбът е прав. Предните части и гръбът завършват в ханша с колан широк 5 см., с ластично пристягане от двете страни на ханша по 10 см.

Ръкавите са прави, свалящи се, прикачени със спирален цип (6 мм), скрит. В линията на китката ръкавите се изработват с маншет и щрифелка. Закопчават се с тик-так черни метални копчета - едно горно и две долни (за регулиране на маншета).

Яка: яката е права.

Хастара и ватата са неподвижно прикрепени към лицевия плат на якето.

На лявата предна част на хастара има пришит джоб /размери 16x16 см./ с копче черно пластмасово.

Двойни лицеви шевове: на горни джобове, капаци, филетки, яката, на ръкавите извивки, раменните шевове, ръкави, предници до ципа, колан, маншети и щрифелки.

Краен лицев шев: страничен шев на якето, вътрешен шев на ръкавите.

Понтиране: горните джобове в двата горни ъгъла, капаци, филетки - в двата ъгъла, на ръкавите извивки - в началото и края на ципа. Вътрешния джоб - в ъглите.

Подлепване на всички шевове на лицевата част - (рамо, яка, страничен шев, горни джобове и капаци, ръкави)

През гръба, долния край на ръкавите и през гърдите под горните джобове чрез термо апликиране е закрепена към основния плат, диагонално сегментирана светлоотразителна лента със широчина - 5 см.

Емблема: шампована, разположена върху левия горен джоб. Размери - както е описано на схемата.

- ☐ Цвят на шампата - светлоотразителна. Фон на емблемата - лицевия плат на якето.
- ☐ Размери на емблемата: ширина (Ш) - 9 см.; височина (В) - 7 см.
- ☐ Размери на буквите:
- ☐ "И" - височина (В) - 2.5 см., ширина (Ш) - 3.5 см., дебелина (Д) - 0.8 см.
- ☐ "М" - височина (В) - 2.5 см., ширина (Ш) - 5.5 см., дебелина (Д) - 0.8 см.



Б/ Техническо описание:

Панталонът се състои от две предни, две задни части и колан с гайки.

Предните части: са с по един наклонен вътрешен джоб тип (италиански) с отвор - 16 см., понтиран в двата края.

На задната дясна част на панталона се изработва джоб с филетка с дължина 16 см, ширина 1,5 см.

На левия страничен шев има мех джоб с капак. Меховете са от двете вертикални страни на джоба. Размери на джоба: дължина 19 см, ширина 18 см, ширина на меха 4 см.

Закопчаване: закопчаването на предните части става посредством илици и пет броя черни пластмасови копчета.

Колан: широчина - 6 см. На колана се поставят 7 бр. широки гайки /5 см./. Пришита е лента за подвижната подплата, на която са поставени 9 илика.

Хастар: 100% ПЕ неподвижно прикрепен към лицето. В долния край над подгъва в страничния и вътрешен шев са зашити черни пластмасови копчета за закрепване на подвижния хастар

Подплата: Двойно капитонирана вата с хастар обозована при талията, шлица и подгъва на крачолите. Над подгъва в страничния и вътрешния е пришита ластична лента с илик за закопчаване към панталона. На талията се пришиват 9 броя пластмасови черни копчета за закопчаване към лицето.

Двоени лицеви шевове: предни (италиански джобове) страничен джоб тип „мех“ и капак, седалищен – преден и заден, страничен, вътрешен шев, гайки

Понтиране: преден джоб, филетка заден джоб, шлиц, страничен мех джоб в четирите ъгъла, капак, гайки в четирите края.

Подлепване на всички шевове на лицевата част.

През долния край на крачолите, по цялата обиколка чрез термо апликиране е закрепена към основния плат, диагонално сегментирана светлоотразителна лента със широчина - 5 см.

В/ Техническо описание:

Полушубата се състои от две предни части, гръб, ръкави, яка и качулка.

Предните части са прави, конструктивно срязани под талията. На нивото на срязването се изработват капаци с допълнителна лента. Широчината на капациите е 6 см. Под капациите на долната част на предниците се изработват два хоризонтални джобове със спирален цип 18 см. При линията на гърдите вляво, на разстояние 3 см. от канона е монтиран един вътрешен наклонен джоб с вертикален външен цип /20 см./ - закрит отляво с филетка 3 см. /отваря се отгоре-надолу/.

Предните части се закопчават с пластмасов цип (лят), от подгъва до края на яката. Ципът е покрит с два канона, като на десния канон са изработени два улея за отичане на вода. Закопчават се с пет броя тик-так черни метални копчета.

Гръб: гръбът е прав.

Ръкави: ръкавите са прави, с вътрешен плетен ластичен маншет, широк 4 см. Подгъва на лицевия плат продължава до мястото на съединяване на ластичния маншет с хастара.

Яка: яката е права, двойна оформяща джоб за прибиране на качулката. Яката се закопчава с лента с три броя тик-так черни метални копчета.

Качулка: Изработва се от лицев плат и хастар. Качулката е с объл ластик за пристягане и е прикачена към вратна извивка гръб. Отпред се закопчава с два броя тик-так черни метални копчета.

Хастара и ватата: са неподвижно прикрепени към лицевия плат на полушубата.

Пришити са два прави вътрешни джоба /16x16 см./ - един горе вдясно и един долу вляво. Закопчават се с по едно пластмасово копче.

Двойни лицеви шевове: на капаци долен джоб, филетка горен джоб, яката, подгъв на ръкави и предниците до ципа

Краен лицев шев: качулката, рамене, ръкавните извивки, страничен и ръкавен шев.

Понтиране: филетка горен джоб, циповете на долните джобове вътрешни джобове на хастар

Подлепване на всички шевове на лицевата част (рамо, яка, ръкавна извивка, срязването на предницата, страничен и ръкавен шев.)

През гръба, долния край на ръкавите и през гърдите чрез термо апликиране е закрепена към основния плат, диагонално сегментирана светлоотразителна лента със широчина - 5 см.

Емблема: шампована, разположена върху левия ръкав над лакътя. Размери – както е описано на схемата.

Цвят на шампата - светлоотразителна. Фон на емблемата – лицевия плат на полушубата

Размери на емблемата: ширина (Ш) - 9 см.; височина (В) – 7 см.

Размери на буквите:

"М"- височина (В) - 2,5 см., ширина (Ш) - 5,5 см., дебелина (Д) - 0,8 см.



Размерите на готовите изделия да бъдат съобразени с посочените размери в таблиците

ЯЖЕ[illegible]

*Размерите след 120 (обиколка на гърдите) се променя само третия показател (½ широчина на изделието без прихлупване по линия на гърдите в см) - с по 2 см.

*ДО - допустимо отклонение

ПАНТАЛОН

[illegible]

| по линия на -талията в см. | 188 | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| -халина в см. | 158 164 170 176 182 188 | 51,0 | 53,0 | 55,0 | 57,0 | 59,0 | 61,0 | 63,0 | 65,0 | 67,0 | 1,0 |

*Размерите след 120 (обиколка на гърдите) се променя третия показател (% широчина на изделието без прихлупване), по линия на талията в см. с по 3 см., халина в см. с по 2см.

*ДО - допустимо отклонение

ПОЛУШУБА

| наименование на размерния показател | ръст см. | Обиколка на гърдите в см. | | | | | | | | | Д.О +/- см. |
|--|-------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------|
| | | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |
| дължина на изделието в см. | 158 | 78,0 | 78,0 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 |
| | 164 | 81,0 | 81,0 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | - | - | |
| | 170 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | |
| | 176 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | |
| | 182 | - | - | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | |
| | 188 | - | - | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | |
| дължина на ръкава в см. | 158 | 60,0 | 60,0 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 |
| | 164 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | - | - | |
| | 170 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | |
| | 176 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | |
| | 182 | - | - | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | |
| | 188 | - | - | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | |
| ½ широчина на изделието без прихлупване по линия на гърдите в см. | 158 | | | | | | | | | | 1,0 |
| | 164 | | | | | | | | | | |
| | 170 | 59,0 | 61,0 | 63,0 | 65,0 | 67,0 | 69,0 | 71,0 | 73,0 | 75,0 | |
| | 176 | | | | | | | | | | |
| | 182 | | | | | | | | | | |
| | 188 | | | | | | | | | | |

*Размерите след 120 (обиколки на гърдите) се променя само третия показател (½ широчина на изделието без прихлупване по линия на гърдите в см) - с по2 см.

*ДО- допустимо отклонение

4. Документи за доказване на съответствието

В Техническата си оферта участниците следва да представят следните документи за доказване качеството, свойствата на плата и начина на изпълнение на готовото изделие:

- Сертификати за качество/анализни свидетелства от производителите за използваните при изработването на облеклото допълнителни материали: шевни конци, ластици, копчета, пластмасови и метални аксесоари, ципове, ленти и други;
- Сертификати (декларации) за качеството на плата и безопасността на използваните багрилата – от производителя на плата;
- Декларация за съответствие от производителя на изделията;
- Инструкция за употреба на български език;
- Декларация за гарантиран срок на съхранение на изделията;
- Протоколи от изпитване на плата, вата, хастар, от който е изработено изделието, издаден от акредитирана изпитвателна лаборатория с дата на издаване, не по-рано от датата на обявяване на процедурата. В протоколите да бъдат прикрепени трайно мостри от плата, вата, хастара, върху които да бъде отбелязан отличителен знак (печат) и подпис на акредитираната лаборатория извършила изпитанието. Размер на изделието, което трябва да бъде изпитано от акредитирана лаборатория - 56/182. В протокола да бъде посочен модела, който се изпитва (артикулно име и/ или номер) и да включва показателите, посочени по-горе в таблицата.

- ✓ Мостра за оценка и доказване автентичността с техническите изисквания и възможности за изпълнение на поръчката: размер 56/182. Върху мострата, да бъде отбелязан отличителен знак (печат) и подпис на акредитираната лаборатория извършила изпитанието;

5. Стандарт/и на които да отговарят (задължително се посочва или еквивалент) готовите изделия: БДС EN ISO 13688:2013 или еквивалент

В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и“ навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарти, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение

по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство. При доставка на еквивалент да се посочи еквивалента. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

6. Гаранционен срок:

Гарантиран срок на съхранение на изделията не по-малко от: 48 (четиресет и осем) месеца след датата на доставка и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок. При рекламации на изделия, Изпълнителят заменя изделията с нови, изцяло за своя сметка в срок до 15 (петнадесет) календарни дни след датата на подписване на протокола за рекламация.

Окомплектовка и съхранение:

Върху всяко изделие се зашива етикет, указващ производител, състав на плата, размер/ръст, начин на пране и гладене, знак за съответствие СЕ.

Опаковането се извършва в полиетиленови прозрачни пликове по отделно за всяко изделие или комплект, след което се опаковат по 5, 10 или 20 бр. в кашони. На плика се поставя етикет, който съдържа следната информация: наименование на изделието, фирма-изпълнител, размер/ръст на образца.

Възложителят има право да прави входящ контрол в независима акредитирана лаборатория на произволно избрани от доставените изделия. Разходите от тези проверки при положителен резултат са за сметка на Възложителя, а при отрицателен резултат са за сметка на Изпълнителя.

Място на доставка: складова база на Възложителя в град Раднево, ул. „Заводска“ № 26 - отдел „Логистика и контрол“.

7. Други изисквания:

Критерии, по които ще бъдат оценявани мострите – студозащитно яке, полушуба и панталон:

Яке: Наличие на брой и вид джобове, размери на джобовете; брой тик-так копчета, шипове, ластици, шрифелка за регулиране ширината на ръкава, наличие на улеи за оттичане на вода. Двойни лицеви шевове: на горни джобове, капаци, филетки, яката, на ръкавните извивки, раменните шевове, ръкави, предници до ципа, колан, маншети и шрифелки. Краен лицеви шев: страничен шев на якето, вътрешен шев на ръкавите. Понтиране: горните джобове в двата горни ъгъла, капаци, филетки - в двата ъгъла, на ръкавните извивки – в началото и края на ципа; вътрешния джоб – в ъглите. Подлепване на всички шевове на лицевата част - (рамо, яка, страничен шев, горни джобове и капаци, ръкави).

През гърба, долния край на ръкавите и през гърдите под горните джобове чрез термо апликиране е закрепена към основния плат, диагонално сегментирана светлоотразителна

лента със широчина - 5 см. Емблема: светлоотразителна, шампована, разположена върху левия горен джоб. Размери – както е описано на схемата.
Обмерни данни за мострения размер. Етикет - за всички изисквания.

Панталон: Наличие на хастар и подплата; брой и вид джобове, размери на джобовете; широчина на колан, бр. копчета и гайки; подлепване на всички шевове на лицевата част; ластична лента с илик. Двойни лицеви шевове: предни (италиански джобове) страничен джоб тип „мех“ и капак, седалищен – преден и заден, страничен ,вътрешен шев, гайки. Понтиране: преден джоб, филетка заден джоб, шлиц, страничен мех джоб в четирите ъгъла, капак, гайки в четирите края. През долния край на крачолите, по цялата обиколка чрез термо апликиране е закрепена към основния плат, диагонално сегментирана светлоотразителна лента със широчина - 5 см. Обмерни данни за мострения размер. Етикет - за всички изисквания.

Полушубата: Наличие на брой, вид и размери на джобовете, наличие на филетки, бр. тик-так копчета, бр. и вид ципове, улеи за оттичане на вода. Вътрешен плетен ластичен маншет на ръкавите, широк 4 см. Начин на изработка на яката и качулката, наличие на ленти, ластъци, брой и вид на копчетата. Начин на изработка на хастара и ватата. Наличие на двойни лицеви шевове на капаци долен джоб, филетка горен джоб, яката, подгъв на ръкави и предниците до ципа. Наличие на краен лицев шев на качулката, рамене, ръкавните извивки, страничен и ръкавен шев. Понтиране на филетка горен джоб, циповете на долните джобове вътрешни джобове на хастар. Подлепване на всички шевове на лицевата част (рамо, яка, ръкавна извивка, сръзването на предницата, страничен и ръкавен шев.)


През гърба, долния край на ръкавите и през гърдите чрез термо апликиране е закрепена към основния плат, диагонално сегментирана светлоотразителна лента със широчина - 5 см.


Емблема: светлоотразителна, шампована, разположена върху левия ръкав над лакътя. Размери - съгласно схемата. Обмерни данни за мострения размер. Етикет - за всички изисквания.

При изпълнение на договора, готовите изделия и вложените материали да са произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка, от които са произведени образците, с който участникът е определен за изпълнител.

8. Документи при доставка/изпълнение на дейностите:

- Сертификати за качество на доставените изделия, издадени от производителя;
- Сертификат за произход на студозащитно облекло;
- Оригинални опаковъчни листи, придружаващи доставката и спецификация по размери;
- Оригинални гаранционни карти на изделието, с включени всички гаранционни условия;
- Инструкция и/или указания за употреба на български език;
- При доставката на съответната партида да бъде придружена с протокол за изпитване на партидата от акредитирана лаборатория, съгласно действащите БДС EN по ISO.
- Приемо-предавателен протокол.
- Фактура-оригинал.

ИЗГОТВИЛ : 
Сашка Йовчева
/Гл. Експерт ЗБУР-ТМ/

СЪГЛАСУВАЛ : 
Живко Желязков
/Ръководител отдел ЗБР и контрол УТ/

3.6. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на студозащитно облекло“ - реф. № 1/2019 г., обособена позиция № 3 - Доставка на костюм студозащитен /тройка/ -яке, полушуба и панталон.

ДО:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД – ГР. РАДНЕВО
ул.“Георги Димитров” № 13

ОТ:

„МАК В“ ЕООД – гр.Габрово

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Изпълнението на предмета на процедурата включен в обособена позиция № 3 ще извършим при следните цени:

| № | Наименование | Количество, брой комплекти | Ед. цена, лв, без ДДС | Обща с-ст, лв, без ДДС |
|-------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1. | Доставка на костюм студозащитен /тройка/ -яке, полушуба и панталон | 7 200 | 433.90 | 3 124 080.00 |
| Обща стойност в лева без ДДС: | | | | 3 124 080.00 |

Словом : три милиона сто двадесет и четири хиляди и осемдесет лв.и нула ст. без ДДС.

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без ДДС, DDP складова база на Възложителя (Инкотермс 2010).

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата,

Цените трябва са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, в договора да бъде посочена следната разплащателна сметка:

IBAN: BG77RZBB91551087018613 ; BIC: RZBBBGSF;

Банка: РАЙФАЙЗЕНБАНК – град/клон/офис:Габрово;

Дата: 01.07.2019г.

Подпис:

Петя Мурджева
(име и фамилия)

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

приложение № 3 към Договор № 12019, 2019,

3.3. ОБРАЗЕЦ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

За участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на студозащитно облекло“ - реф. № 1/2019 г., обособена позиция № 3 - Доставка на костюм студозащитен /тройка/ -яке, полушуба и панталон.

ДО:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД – ГР. РАДНЕВО

ул. “Георги Димитров” № 13

ОТ:

„МАК В“ ЕООД – гр. Габрово

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на поръчка с предмет: „Доставка на студозащитно облекло“ - реф. № 1/2019 г., обособена позиция № 3 - Доставка на костюм студозащитен /тройка/ -яке, полушуба и панталон.

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката включен в обособената позиция, изискван от Възложителя.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Предложените от нас условия са, както следва:

Срок за изпълнение на дейностите: 24 месеца от сключване на договор;

Начин на изпълнение: на партии, като първата партида, включваща 3 252 броя комплекта, описани по размер в техническата спецификация се доставят до 270 (словом:двеста и седемдесет) календарни дни след датата на сключване на договора. Срок за доставка по втората партида, включваща останалите количества и размери се доставя до 270 (словом:двеста и седемдесет) календарни дни от датата на получаване на заявката.

Място на изпълнение: DDP складова база на Възложителя /Инкотермс 2010/ - отдел „Логистика и контрол“ в град Раднево.

Приемаме условието, че Възложителят не е длъжен да заяви и получи цялото количество по предмета на поръчката и не носи отговорност за това.

Документи при всяка доставка: При всяка доставка, се задължаваме да представим на Възложителя следните документи, гарантиращи произхода и качеството на доставените изделия:

- Сертификати за качество на доставените изделия, издадени от производителя;
- Сертификат за произход на студозащитно облекло;
- Оригинални опаковъчни листи, придружаващи доставката и спецификация по размери;
- Оригинални гаранционни карти на изделието, с включени всички гаранционни условия;
- Инструкция и/или указания за употреба на български език;
- При доставката на съответната партида да бъде придружена с протокол за изпитване на партидата от акредитирана лаборатория, съгласно действащите БДС EN по ISO.
- Приемо-предавателен протокол.
- Фактура-оригинал.

Предлаганите от нас изделия отговарят на всички изисквания на възложителя.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложения към предложението за изпълнение на поръчката:


1. Подробно техническо описание на изделията, подлежащи на доставка.
2. Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при производството на изделията и условия, свързани с изпълнението на поръчката.
3. Документи за доказване на еквивалентност, ако е приложимо.
4. Други документи и доказателства съгласно изискванията посочени в т.1.6 от Документацията и т.4 от Техническата спецификация.

Дата: 18.04.2019г.

Подпис:

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Петя Мурджева
(име и фамилия)



„МАК В“ ЕООД – гр.Габрово
[наименование на участника]

ПОДРОБНО ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЯТА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ДОСТАВКА

I. Количество:

| SAP № | Наименование | Мерна единица | Количество |
|-------|--|---------------|------------|
| 13*16 | <i>Костюм студозащитен (тройка) – яке, полушуба и панталон</i> | бр. комплекта | 7 200 |

Първата партида включва:

| Размер/ръст | Бр. к-та | Размер/ръст | Бр. к-та | Размер/ръст | Бр. к-та |
|-------------|----------|-------------|----------|-------------|--------------|
| 44/164 | 8 | 54/170 | 50 | 62/182 | 55 |
| 44/170 | 10 | 54/176 | 305 | 62/188 | 36 |
| 46/164 | 8 | 54/182 | 177 | 64/176 | 15 |
| 46/170 | 18 | 54/188 | 56 | 64/182 | 51 |
| 46/176 | 63 | 56/170 | 32 | 64/188 | 37 |
| 46/182 | 24 | 56/176 | 205 | 66/170 | 0 |
| 48/170 | 50 | 56/182 | 153 | 66/176 | 3 |
| 48/176 | 144 | 56/188 | 44 | 66/182 | 34 |
| 48/182 | 76 | 58/170 | 35 | 66/188 | 26 |
| 48/188 | 1 | 58/176 | 145 | 68/176 | 5 |
| 50/170 | 75 | 58/182 | 94 | 68/182 | 15 |
| 50/176 | 196 | 58/188 | 50 | 68/188 | 10 |
| 50/182 | 118 | 60/170 | 20 | 70/176 | 2 |
| 50/188 | 12 | 60/176 | 83 | 70/182 | 12 |
| 52/170 | 63 | 60/182 | 57 | 70/188 | 15 |
| 52/176 | 302 | 60/188 | 36 | общо | 3 252 |
| 52/182 | 156 | 62/170 | 10 | | |
| 52/188 | 22 | 62/176 | 38 | | |

***Забележка:** Представените количества на изделията по размери и ръстове се отнасят само за първата партида. Останалите количества ще се заявяват в процеса на изпълнение на договора.

Декларираме, че производител на платовете е: „МАК“ АД – гр.Габрово

Дата: 18.04.2019г.

Подпис:

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Петя Мурджева
(име и фамилия)

„МАК В“ ЕООД – гр.Габрово
[наименование на участника]

**ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТОКАТА/ИЗДЕЛИЯТА, И/ИЛИ МАТЕРИАЛИТЕ ВЛАГАНИ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ИЗДЕЛИЯТА И УСЛОВИЯ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ПОРЪЧКАТА**

| Изисквания на Възложителя | Предложение на участника |
|---|---|
| Технически параметри на изделията А/. ЯКЕ Изработва се от лицев плат, вата и хастар. а/ Материал: Лицев плат - 33/67% П/ПЕ (+/-5%); - площна маса - 240 гр. кв.м. (+/-5%); - хидрофобиран; фолийно каширан с дишаща мембрана; - цвят: тъмно син със следните цветни координати: $L=22.81$; $a=1.77$; $b=-13.03$; $C=13.15$; $h=277.75$; $X=3.66$; $Y=3.74$; $Z=6.85$; $x=0.2569$; $y=0.2626$, съгласно Стандарт за координати на цвят: БДС EN ISO 105 J01:2003 или еквивалентен. Цветна разлика ΔE макс 2.000 (съгласно показател възпроизводимост на зададения цвят), съгласно стандарти БДС EN ISO 105-J01:2003, БДС EN ISO 105-J03:2009 или еквивалентни. Вата - 100% ПЕ; площна маса - 120 гр. кв.м. (+/-5%); Хастар - 67/33 % П/ПЕ (+/-5%); площна маса - 120 гр. кв.м. (+/-5%); - цвят: тъмно син, близък до цвета на лицевия плат. | Технически параметри на изделията А/. ЯКЕ Изработва се от лицев плат, вата и хастар. а/ Материал: Лицев плат - 33/67% П/ПЕ (+/-5%); - площна маса - 240 гр. кв.м. (+/-5%); - хидрофобиран; фолийно каширан с дишаща мембрана; - цвят: тъмно син със следните цветни координати: $L=22.81$; $a=1.77$; $b=-13.03$; $C=13.15$; $h=277.75$; $X=3.66$; $Y=3.74$; $Z=6.85$; $x=0.2569$; $y=0.2626$, съгласно Стандарт за координати на цвят: БДС EN ISO 105 J01:2003 или еквивалентен. Цветна разлика ΔE макс 2.000 (съгласно показател възпроизводимост на зададения цвят), съгласно стандарти БДС EN ISO 105-J01:2003, БДС EN ISO 105-J03:2009 или еквивалентни. Вата - 100% ПЕ; площна маса - 120 гр. кв.м. (+/-5%); Хастар - 67/33 % П/ПЕ (+/-5%); площна маса - 120 гр. кв.м. (+/-5%); - цвят: тъмно син, близък до цвета на лицевия плат. |
| Б/. ПАНТАЛОН СТУДОЗАЩИТЕН Изработва се от лицев плат, вата и хастар. а/ Материал: Лицев плат - 33/67% П/ПЕ (+/-5%); - площна маса - 240 гр. кв.м. (+/-5%); - хидрофобиран; фолийно каширан с дишаща мембрана; - цвят: тъмно син със следните цветни координати: $L=22.81$; $a=1.77$; $b=-13.03$; $C=13.15$; $h=277.75$; $X=3.66$; $Y=3.74$; $Z=6.85$; $x=0.2569$; $y=0.2626$, съгласно Стандарт за координати на цвят: БДС EN ISO 105 J01:2003 или еквивалентен. Цветна разлика ΔE макс 2.000 (съгласно | Б/. ПАНТАЛОН СТУДОЗАЩИТЕН Изработва се от лицев плат, вата и хастар. а/ Материал: Лицев плат - 33/67% П/ПЕ (+/-5%); - площна маса - 240 гр. кв.м. (+/-5%); - хидрофобиран; фолийно каширан с дишаща мембрана; - цвят: тъмно син със следните цветни координати: $L=22.81$; $a=1.77$; $b=-13.03$; $C=13.15$; $h=277.75$; $X=3.66$; $Y=3.74$; $Z=6.85$; $x=0.2569$; $y=0.2626$, съгласно Стандарт за координати на цвят: БДС EN ISO 105 J01:2003 или еквивалентен. Цветна разлика ΔE макс 2.000 (съгласно |

показател възпроизводимост на зададения цвят), съгласно стандарти БДС EN ISO 105-J01:2003, БДС EN ISO 105-J03:2009 или еквивалентни.

Вата за подвижната подплата - 100% ПЕ, площна маса - 120 гр./кв.м. (+/-5%);

Хастар за панталона - 100% ПЕ, площна маса - от 50 до 80 гр./кв.м.;

Подвижна подплата - 67/33% П/ПЕ (+/-5%), площна маса - 120 гр./кв.м. (+/-5%).

- цвят: тъмно син, близък до цвета на лицевия плат.

В/. ПОЛУШУБА СТУДОЗАЩИТНА

Изработва се от лицев плат, вата и хастар.

а/ Материал:

Лицев плат - 33/67% П/ПЕ (+/-5%);

- площна маса 240 гр. кв.м. (+/-5%);

- хидрофобиран; фолийно каширан с дишаща мембрана;

- цвят: тъмно син със следните цветни координати

$L=22.81$; $a=1,77$; $b=-13.03$;

$C=13.15$; $h=277.75$;

$X=3.66$; $Y=3.74$; $Z=6.85$;

$x=0.2569$; $y=0.2626$,

съгласно Стандарт за координати на цвят: БДС EN ISO 105 J01:2003 или еквивалентен.

Цветна разлика ΔE макс 2.000 (съгласно показател възпроизводимост на зададения цвят), съгласно стандарти БДС EN ISO 105-J01:2003, БДС EN ISO 105-J03:2009 или еквивалентни.

Вата - 100% ПЕ; площна маса 120 гр./кв.м. (+/-5%) за ръкавите и 200 гр./кв.м. (+/-5%) за предницата и гръб;

Хастар - 67/33% П/ПЕ (+/-5%), площна маса - 120 гр./кв.м. (+/-5%);

- цвят: тъмно син, близък до цвета на лицевия плат.

Състава, качествата на плата и обмерните данни на комплекта тройка (яке, полушуба и панталон) се доказват с Протокол за изпитване на плата и мостра размер 56/182 от Акредитирана лаборатория (показателите, подлежащи на изпитания са съгласно таблица в Техническата спецификация)

б/ Техническо описание:

Якето се състои от две предни части, гръб, ръкави и яка.

Предните части са прави. При линията на гърдите са монтирани два външни джоба тип „мех“ (разширение) - (височина – 16 см., ширина – 13 см. ширина на разширението тип „мех“ - 2,5 см.) покрити с капаци, които се закопчават с две тик-так черни метални

показател възпроизводимост на зададения цвят), съгласно стандарти БДС EN ISO 105-J01:2003, БДС EN ISO 105-J03:2009 или еквивалентни.

Вата за подвижната подплата - 100% ПЕ, площна маса - 120 гр./кв.м. (+/-5%);

Хастар за панталона - 100% ПЕ, площна маса - от 50 до 80 гр./кв.м.;

Подвижна подплата - 67/33% П/ПЕ (+/-5%), площна маса - 120 гр./кв.м. (+/-5%).

- цвят: тъмно син, близък до цвета на лицевия плат.

В/. ПОЛУШУБА СТУДОЗАЩИТНА

Изработва се от лицев плат, вата и хастар.

а/ Материал:

Лицев плат - 33/67% П/ПЕ (+/-5%);

- площна маса 240 гр. кв.м. (+/-5%);

- хидрофобиран; фолийно каширан с дишаща мембрана;

- цвят: тъмно син със следните цветни координати

$L=22.81$; $a=1,77$; $b=-13.03$;

$C=13.15$; $h=277.75$;

$X=3.66$; $Y=3.74$; $Z=6.85$;

$x=0.2569$; $y=0.2626$,

съгласно Стандарт за координати на цвят: БДС EN ISO 105 J01:2003 или еквивалентен. Цветна разлика ΔE макс 2.000 (съгласно показател възпроизводимост на зададения цвят), съгласно

стандарти БДС EN ISO 105-J01:2003, БДС EN ISO 105-J03:2009 или еквивалентни.

Вата - 100% ПЕ; площна маса 120 гр./кв.м. (+/-5%) за ръкавите и 200 гр./кв.м. (+/-5%) за предницата и гръб;

Хастар - 67/33% П/ПЕ (+/-5%), площна маса - 120 гр./кв.м. (+/-5%);

- цвят: тъмно син, близък до цвета на лицевия плат.

Състава, качествата на плата и обмерните данни на комплекта тройка (яке, полушуба и панталон) се доказват с Протокол за изпитване на плата и мостра размер 56/182 от Акредитирана лаборатория (показателите, подлежащи на изпитания са съгласно таблица в Техническата спецификация)

б/ Техническо описание:

Якето се състои от две предни части, гръб, ръкави и яка.

Предните части са прави. При линията на гърдите са монтирани два външни джоба тип „мех“ (разширение) - (височина – 16 см., ширина – 13 см. ширина на разширението тип „мех“ - 2,5 см.) покрити с капаци, които се закопчават с две тик-так черни метални

копчета. Джобовите се изработват с по две фалди, поставени по вътрешните вертикални страни. На лицевата част, от талията на долу се изработват два наклонени вътрешни джоба - с широка филетка (дължина - 16 см. и ширина - 3 см.). Предните части се закопчават с пластмасов цип (лят) от колана до края на яката.

Ципът е покрит с два канона, като на десния канон са изработени два улея за отичане на вода. Закопчават се с четири броя тик-так черни метални копчета.

Гръб: гръбът е прав. Предните части и гръбът завършват в ханша с колан широк 5 см., с ластично пристягане от двете страни на ханша по 10 см.

Ръкавите са прави, свалящи се, прикачени със спирален цип (6 мм), скрит. В линията на китката ръкавите се изработват с маншет и щрифелка. Закопчват се с тик-так черни метални копчета - едно горно и две долни (за регулиране на маншета).

Яка: яката е права.

Хастара и ватата са неподвижно прикрепени към лицевия плат на якето.

На лявата предна част на хастара има пришит джоб /размери 16x16 см./ с копче черно пластмасово.

Двойни лицеви шевове: на горни джобове, капаци, филетки, яката, на ръкавните извивки, раменните шевове, ръкави, предници до ципа, колан, маншети и щрифелки.

Краен лицев шев: страничен шев на якето, вътрешен шев на ръкавите.

Понтиране: горните джобове в двата горни ъгъла, капаци, филетки - в двата ъгъла, на ръкавните извивки - в началото и края на ципа. Вътрешния джоб - в ъглите.

Подлепване на всички шевове на лицевата част - (рамо, яка, страничен шев, горни джобове и капаци, ръкави)

През гръба, долния край на ръкавите и през гърдите под горните джобове чрез термо апликиране е закрепена към основния плат, диагонално сегментирана светлоотразителна лента със ширина - 5 см.

в/ Емблема: щампована, разположена върху левия горен джоб. Размери - както е описано на схемата.

Цвят на щампата - светлоотразителна. Фон на емблемата - лицевия плат на якето.

Размери на емблемата: ширина (Ш) - 9 см.; височина (В) - 7 см.

Размери на буквите:

"И"- височина (В) - 2.5 см., ширина (Ш) - 3.5 см., дебелина (Д) - 0.8 см.

"М"- височина (В) - 2.5 см., ширина (Ш) - 5.5 см., дебелина (Д) - 0.8 см.

копчета. Джобовите се изработват с по две фалди, поставени по вътрешните вертикални страни. На лицевата част, от талията на долу се изработват два наклонени вътрешни

джоба - с широка филетка (дължина - 16 см. и ширина - 3 см.). Предните части се закопчават с пластмасов цип (лят) от колана до края на яката.

Ципът е покрит с два канона, като на десния канон са изработени два улея за отичане на вода.

Закопчават се с четири броя тик-так черни метални копчета.

Гръб: гръбът е прав. Предните части и гръбът завършват в ханша с колан широк 5 см., с ластично пристягане от двете страни на ханша по 10 см.

Ръкавите са прави, свалящи се, прикачени със спирален цип (6 мм), скрит. В линията на китката ръкавите се изработват с маншет и щрифелка. Закопчват се с тик-так черни метални копчета - едно горно и две долни (за регулиране на маншета).

Яка: яката е права.

Хастара и ватата са неподвижно прикрепени към лицевия плат на якето.

На лявата предна част на хастара има пришит джоб /размери 16x16 см./ с копче черно пластмасово.

Двойни лицеви шевове: на горни джобове, капаци, филетки, яката, на ръкавните извивки, раменните шевове, ръкави, предници до ципа, колан, маншети и щрифелки.

Краен лицев шев: страничен шев на якето, вътрешен шев на ръкавите.

Понтиране: горните джобове в двата горни ъгъла, капаци, филетки - в двата ъгъла, на ръкавните извивки - в началото и края на ципа. Вътрешния джоб - в ъглите.

Подлепване на всички шевове на лицевата част - (рамо, яка, страничен шев, горни джобове и капаци, ръкави)

През гръба, долния край на ръкавите и през гърдите под горните джобове чрез термо апликиране е закрепена към основния плат, диагонално сегментирана светлоотразителна лента със ширина - 5 см.

в/ Емблема: щампована, разположена върху левия горен джоб. Размери - както е описано на схемата.

Цвят на щампата - светлоотразителна. Фон на емблемата - лицевия плат на якето.

Размери на емблемата: ширина (Ш) - 9 см.; височина (В) - 7 см.

Размери на буквите:

"И"- височина (В) - 2.5 см., ширина (Ш) - 3.5 см., дебелина (Д) - 0.8 см.

"М"- височина (В) - 2.5 см., ширина (Ш) - 5.5 см., дебелина (Д) - 0.8 см.



Б/ Техническо описание:

Панталонът се състои от две предни, две задни части и колан с гайки.

Предните части: са с по един наклонен вътрешен джоб тип (италиански) с отвор - 16 см., понтиран в двата края.

На задната дясна част на панталона се изработва джоб с филетка с дължина 16 см, ширина 1,5 см.

На левия страничен шев има мех джоб с капак.

Меховете са от двете вертикални страни на джоба. Размери на джоба: дължина 19 см, ширина 18 см, ширина на меха 4 см.

Закопчаване: закопчаването на предните части става посредством илици и пет броя черни пластмасови копчета.

Колан: широчина - 6 см. На колана се поставят 7 бр. широки гайки /5 см./. Пришита е лента за подвижната подплата, на която са поставени 9 илика.

Хастар: 100% ПЕ неподвижно прикрепен към лицето. В долния край над подгъва в страничния и вътрешен шев са защити черни пластмасови копчета за закрепване на подвижния хастар

Подплата: Двойно капитонирана вата с хастар обазована при талията, шлица и подгъва на крачолите. Над подгъва в страничния и вътрешния е пришита ластична лента с илик за закопчаване към панталона. На талията се пришиват 9 броя пластмасови черни копчета за закопчаване към лицето.

Двоени лицеви шевове: предни (италиански джобове) страничен джоб тип „мех“ и капак, седалищен – преден и заден, страничен ,вътрешен шев, гайки

Понтиране: преден джоб, филетка заден джоб, шлиц, страничен мех джоб в четирите ъгъла, капак, гайки в четирите края.

Подлепване на всички шевове на лицевата част.

През долния край на крачолите, по цялата обиколка чрез термо апликиране е закрепена към основния плат, диагонално сегментирана светлоотразителна лента със широчина - 5 см.



Б/ Техническо описание:

Панталонът се състои от две предни, две задни части и колан с гайки.

Предните части: са с по един наклонен вътрешен джоб тип (италиански) с отвор - 16 см., понтиран в двата края.

На задната дясна част на панталона се изработва джоб с филетка с дължина 16 см, ширина 1,5 см.

На левия страничен шев има мех джоб с капак.

Меховете са от двете вертикални страни на джоба.

Размери на джоба: дължина 19 см, ширина 18 см, ширина на меха 4 см.

Закопчаване: закопчаването на предните части става посредством илици и пет броя черни пластмасови копчета.

Колан: широчина - 6 см. На колана се поставят 7 бр. широки гайки /5 см./. Пришита е лента за подвижната подплата, на която са поставени 9 илика.

Хастар: 100% ПЕ неподвижно прикрепен към лицето. В долния край над подгъва в страничния и вътрешен шев са защити черни пластмасови копчета за закрепване на подвижния хастар

Подплата: Двойно капитонирана вата с хастар обазована при талията, шлица и подгъва на крачолите. Над подгъва в страничния и вътрешния е пришита ластична лента с илик за закопчаване към панталона. На талията се пришиват 9 броя пластмасови черни копчета за закопчаване към лицето.

Двоени лицеви шевове: предни (италиански джобове) страничен джоб тип „мех“ и капак, седалищен – преден и заден, страничен ,вътрешен шев, гайки

Понтиране: преден джоб, филетка заден джоб, шлиц, страничен мех джоб в четирите ъгъла, капак, гайки в четирите края.

Подлепване на всички шевове на лицевата част.

През долния край на крачолите, по цялата обиколка чрез термо апликиране е закрепена към основния плат, диагонално сегментирана светлоотразителна лента със широчина - 5 см.

В/ Техническо описание:

Полушубата се състои от две предни части, гръб, ръкави, яка и качулка.

Предните части са прави, конструктивно срязани под талията. На нивото на срязването се изработват капаци с допълнителна лента. Широчината на капациите е 6 см. Под капациите на долната част на предниците се изработват два хоризонтални джобове със спирален цип 18 см. При линията на гърдите вляво, на разстояние 3 см. от канона е монтиран един вътрешен наклонен джоб с вертикален външен цип /20 см./ - закрит отляво с филетка 3 см. /отваря се отгоре-надолу/.

Предните части се закопчават с пластмасов цип (лят), от подгъва до края на яката. Ципът е покрит с два канона, като на десния канон са изработени два улея за отичане на вода. Закопчават се с пет броя тик-так черни метални копчета.

Гръб: гръбът е прав.

Ръкави: ръкавите са прави, с вътрешен плетен ластичен маншет, широк 4 см. Подгъва на лицевия плат продължава до мястото на съединяване на ластичния маншет с хастара.

Яка: яката е права, двойна оформяща джоб за прибиране на качулката. Яката се закопчава с лента с три броя тик-так черни метални копчета.

Качулка: Изработва се от лицев плат и хастар. Качулката е с объл ластик за пристягане и е прикачена към вратна извивка гръб. Отпред се закопчава с два броя тик-так черни метални копчета.

Хастара и ватата: са неподвижно прикрепени към лицевия плат на полушубата.

Пришити са два прави вътрешни джоба /16x16 см./ - един горе вдясно и един долу вляво.

Закопчават се с по едно пластмасово копче.

Двойни лицеви шевове: на капаци долен джоб, филетка горен джоб, яката, подгъв на ръкави и предниците до ципа

Краен лицев шев: качулката, рамене, ръкавните извивки, страничен и ръкавен шев.

Понтиране: филетка горен джоб, циповете на долните джобове вътрешни джобове на хастар

Подлепване на всички шевове на лицевата част (рамо, яка, ръкавна извивка, срязването на предницата, страничен и ръкавен шев.)

През гръба, долния край на ръкавите и през гърдите чрез термо апликиране е закрепена към основния плат, диагонално сегментирана светлоотразителна лента със широчина - 5 см.

В/ Техническо описание:

Полушубата се състои от две предни части, гръб, ръкави, яка и качулка.

Предните части са прави, конструктивно срязани под талията. На нивото на срязването се изработват капаци с допълнителна лента. Широчината на капациите е 6 см. Под капациите на долната част на предниците се изработват два хоризонтални джобове със спирален цип 18 см. При линията на гърдите вляво, на разстояние 3 см. от канона е монтиран един вътрешен наклонен джоб с вертикален външен цип /20 см./ - закрит отляво с филетка 3 см. /отваря се отгоре-надолу/.

Предните части се закопчават с пластмасов цип (лят), от подгъва до края на яката. Ципът е покрит с два канона, като на десния канон са изработени два улея за отичане на вода. Закопчават се с пет броя тик-так черни метални копчета.

Гръб: гръбът е прав.

Ръкави: ръкавите са прави, с вътрешен плетен ластичен маншет, широк 4 см. Подгъва на лицевия плат продължава до мястото на съединяване на ластичния маншет с хастара.

Яка: яката е права, двойна оформяща джоб за прибиране на качулката. Яката се закопчава с лента с три броя тик-так черни метални копчета.

Качулка: Изработва се от лицев плат и хастар.

Качулката е с объл ластик за пристягане и е прикачена към вратна извивка гръб. Отпред се закопчава с два броя тик-так черни метални копчета.

Хастара и ватата: са неподвижно прикрепени към лицевия плат на полушубата.

Пришити са два прави вътрешни джоба /16x16 см./ - един горе вдясно и един долу вляво. Закопчават се с по едно пластмасово копче.

Двойни лицеви шевове: на капаци долен джоб, филетка горен джоб, яката, подгъв на ръкави и предниците до ципа

Краен лицев шев: качулката, рамене, ръкавните извивки, страничен и ръкавен шев.

Понтиране: филетка горен джоб, циповете на долните джобове вътрешни джобове на хастар
Подлепване на всички шевове на лицевата част (рамо, яка, ръкавна извивка, срязването на предницата, страничен и ръкавен шев.)

През гръба, долния край на ръкавите и през гърдите чрез термо апликиране е закрепена към основния плат, диагонално сегментирана светлоотразителна лента със широчина - 5 см.



Емблема: шампована, разположена върху левия ръкав над лакътя. Размери – както е описано на схемата.

Цвят на шампата - светлоотразителна. Фон на емблемата – лицевия плат на полушубата

Размери на емблемата:

ширина (Ш) - 9 см.; височина (В) – 7 см.

Размери на буквите:

“И”- височина (В) - 2.5 см., ширина (Ш) - 3.5 см., дебелина (Д) - 0.8 см.

“М”- височина (В) - 2.5 см., ширина (Ш) - 5.5 см., дебелина (Д) - 0.8 см.



Емблема: шампована, разположена върху левия ръкав над лакътя. Размери – както е описано на схемата.

Цвят на шампата - светлоотразителна. Фон на емблемата – лицевия плат на полушубата

Размери на емблемата:

ширина (Ш) - 9 см.; височина (В) – 7 см.

Размери на буквите:

“И”- височина (В) - 2.5 см., ширина (Ш) - 3.5 см., дебелина (Д) - 0.8 см.

“М”- височина (В) - 2.5 см., ширина (Ш) - 5.5 см., дебелина (Д) - 0.8 см.



Стандарт/и на които да отговарят (задължително се посочва или еквивалент) готовите изделия: БДС EN ISO 13688:2013 или еквивалент

Стандарт/и на които да отговарят (задължително се посочва или еквивалент) готовите изделия: БДС EN ISO 13688:2013 или еквивалент

Гаранционният срок на изделията не може да бъде по-малък от: 48 (четиридесет и осем) месеца след датата на доставка и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок. При рекламации на изделия, Изпълнителят заменя изделията с нови, изцяло за своя сметка в срок до 15 (петнадесет) календарни дни след датата на подписване на протокола за рекламация.

Гаранционният срок на изделията не може да бъде по-малък от: 48 (четиридесет и осем) месеца след датата на доставка и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок. При рекламации на изделия, Изпълнителят заменя изделията с нови, изцяло за своя сметка в срок до 15 (петнадесет) календарни дни след датата на подписване на протокола за рекламация.

Окомплектовка и съхранение:

Върху всяко изделие се зашива етикет, указващ производител, състав на плата, размер/ръст, начин на пране и гладене, знак за съответствие СЕ.

Опаковането се извършва в полиетиленови прозрачни пликове по отделно за всяко изделие или комплект, след което се опаковат по 5, 10 или 20 бр. в кашони. На плика се поставя етикет, който съдържа следната информация: наименование на изделието, фирма-изпълнител, размер/ръст на образца.

Окомплектовка и съхранение:

Върху всяко изделие се зашива етикет, указващ производител, състав на плата, размер/ръст, начин на пране и гладене, знак за съответствие СЕ.

Опаковането се извършва в полиетиленови прозрачни пликове по отделно за всяко изделие или комплект, след което се опаковат по 5, 10 или 20 бр. в кашони. На плика се поставя етикет, който съдържа следната информация: наименование на изделието, фирма-изпълнител, размер/ръст на образца.

Дата: 18.04/2019г.

Подпис:

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Петя Мурджева
(име и фамилия)

