



## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОЦЕДУРА ЗА СМР

### Изкопаване, транспорт и насипване с автосамосвали на 40 000м<sup>3</sup> земни маси по трасето на ГЛТ 1005 за подготовка преустройството на РТНК-2 в рудник „Трояново-1”

#### 1. Технически изисквания към предмета на процедурата:

- Предмет на поръчката е Изкопаване, транспорт и насипване с автосамосвали на 40 000м<sup>3</sup> земни маси по трасето на ГЛТ 1005

Прилагаме чертеж ситуация на трасето.

Условия за изпълнение на поръчката: дейностите да бъдат извършени с механизация и консумативи на Изпълнителя.

Място на изпълнение.

Рудник “Трояново-1”.

Подравняването се извършва по зададена от маркшайдерски отдел нивелета.

- Обем в плътна маса за изкопаване, транспортиране и насипване на булдозерно насипище 40 000 м<sup>3</sup> (четиридесет хиляди м<sup>3</sup>).

- Транспортно разстояние: 1 км.

- Вид на материала: глина терциерна, на цвят сивозелена и сивочерна, от откривката на рудник „Трояново-север”, депонирана при свободно насипване с насипообразувател преди повече от 10 години, консолидирана и уплътнена от собственото си тегло. Глините са с по-високо водно съдържание от тези в естествения масив и с голяма лепливост. В по-ниските места на терена се задържат води, а глините на дълбочина до 1,0 м са оводнени.

- Обемно тегло на плътната маса: от 1,5 т/м<sup>3</sup> до 1,8 т/м<sup>3</sup>. С по-високо обемно тегло е сивозелената глина.

- Коефициента на разбухване се приема: Кразб. = 1,25

- Изчислителното натоварване на основата на временния път, при естествена влажност на насипа (без да бъде преовлажнен от атмосферни валежи) е:  $R_0 = 0,8 \text{ кг/см}^2$ .

#### 2. Изисквания относно качеството на дейностите, гаранционния срок и отстраняването на дефекти, появили се по време на нормална експлоатация на обекта на процедурата.

Работите да бъдат изпълнени съгласно указанията на Възложителя. Да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – ЗЗБУТ.

Документи при изпълнение на дейностите/подписване на договора:

Участникът, избран за изпълнител, преди подписване на договора да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) в Пета група: отделни видове СМР, посочени в НКИД, позиция „Строителство”, с подразделяне съответстващо на категориите на НКИД.

#### 3. Критерий за оценка – най-ниска цена.

Изготвил:

Петър Аризанов

Р-л отдел „Маркшайдерски”

Рудник "Трояново-1"

Схема на местата за изкопаване ,транспортиране и  
насипване на 40 000 м3 земни маси през 2014г.

изкоп



насип



път



съставил.....

/ Д.Аризанов/

черен път до 1000м

40 000 m3

62.6

71.0

73.6

72.7

78.6

78.6

80.9

65.45

66.1

66.25

67.4

30.6