



Элемент	поз.	сечение	г/л <sup>3</sup> или мм/	бр.	мг/л <sup>3</sup> или з. м <sup>3</sup>		материал	Забележит.	/кг./	бр.	общо /кг./
					за м <sup>3</sup>	общо					
Т5	7	1 20	2835	1	21	56,6	S235JR62		59,6	2	119,2
Т6	8	1 20	2985	1	21	62,7	S235JR62	западо се	62,7	4	250,8
Т7	9	1 20	2070	1	21	43,5	S235JR62		43,5	2	87
Т8	10	1 20	2225	1	21	46,8	S235JR62	западо се	46,8	4	187,2
Т11	11	1 20	1050	1	21	22	S235JR62	западо се	22	4	88
Т12	12	1 20	1035	1	21	21,8	S235JR62	западо се	21,8	6	130,8
Г11	13	1 20	5060	1	21	106,3	S235JR62				
	14	≠ 20/200	200	1		6,3	S235JR62		112,6	5	563

Obwohl: 1426 Ks.

## ЗАВЕЩЕЖКИ

1. Європейська директива про БДЄ EN 10025
2. Європейська директива про БДЄ EN 2506:2007 – «Е38 і В 42», БДЄ EN 157:2006 + БДЄ EN 4402:2006
3. Вимоги до металевих залив, злив, на мостових В про БДЄ EN ISO 4014:2003
4. Міцнісні властивості в холод, на мостових В про БДЄ EN ISO 4032:2003
5. Сполучення залив про БДЄ EN ISO 7089:2003
6. Високу здатність одягу опанцювати в класі М1-ВІМІ
7. Антивібраційна захиста на металічних конструкціях

[illegible]