


СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СТОМАНАТА

Элемент	ноз.	сечение	гуджиджа /мм/	бр.	мелло/ке/		материал	Забележкит.	/ке/	бр.	одоу /ке/
					за м'	одоу					
П11	15	УРЕ 330	6500	1	53,2	345,8	С235JRG2	омбор Ø18	345,8	5	1729
П12	16	УРЕ 330	6500	1	53,2	345,8	С235JRG2	омбор Ø18	345,8	5	1729
П11	17	У12	585	1	10,4	6,1	С235JRG2		6,1	6	36,6
П12	18	У12	4360	1	10,4	45,3	С235JRG2		45,3	6	271,8
П13	19	У12	4730	1	10,4	49,2	С235JRG2		49,2	6	295,2
П14	20	У12	2930	1	10,4	30,5	С235JRG2		30,5	6	183
П15	21	У12	2170	1	10,4	22,6	С235JRG2		22,6	6	135,6
П16	22	У12	500	1	10,4	5,2	С235JRG2		5,2	6	31,2

ЗАБЕЛІЖКИ

1. Стандарт S255:R по БДС EN 10025 и DIN EN12244 - 3
2. Еврокод и мену по БДС EN 25607:2007 - Е38 и В 42, БДС EN 1571:2000 и БДС EN 4402:2006
3. Бомбове с цетровъжни зидови, изградени по БДС EN 4014:2003
4. Цетровъжни зидови с клас на монумент В по БДС EN 4032:2003
5. Споменици изградени по БДС EN ISO 1089:2003
6. Високи зидове от бетон с облицовка с камен КГ-60м
7. Антикорозионна защита на металната конструкция



- | | | |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| заводска заварка(вудимо) | заводска заварка(неудимо) | мониторна заварка(неудимо) |
| заводска заварка(неудимо) | мониторна заварка(вудимо) | мониторна заварка(неудимо) |

Болм М16(с заўка и шаўба)–80бр. с L=60mm.

[illegible]