



ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Неносочените гранични отклонения съгласно ISO 2768–клас "m"
2. Заваръчните шевове на цилиндъра към главината да се подложат на 100% УЗК преди вулканизация.

ISO 2768									
Означение	Наименование	0.5 до 3	над 3 до 6	над 6 до 30	над 30 до 120	над 120 до 400	над 400 до 1000	над 1000 до 2000	над 2000 до 4000
f	fine (фин)	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	
m	medium(среден)	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
c	coarse(груб)	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4
v	very coarse(мн. груб)		±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	±8

Поз.	Брой	Означение	Наименование	Материал	Тегло	Забележка
					5904	
3	1		Облицовка	Гума	240	
2	2	ГТЛ–БЗ.1600.01.01.02	Главина	GS–36Mn5	3590	
1	1	ГТЛ–БЗ.1600.01.01.01	Цилиндър	S355JR	2074	

Изм	Бр.	N на док.	Подпис	Дата	ГТЛ-БЗ.1600.01.01.00		
Разработил		Петров			Тяло на барабана	Стадий	Маса 5664	Мащаб 1:12
Проверил		Желязков				Лист 1	Вс.листа 1
Утвърдил					.	Металик АД	