

Общи данни за проекта

Наименование на проекта	Ремонт на подстанция №8 в рудник “Трояново 3”	
Дейност (СМР или разрушаване)	СМР	
Възложител (Инвеститор):	“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД	
Проектант :	“МИНПРОЕКТ” ЕАД	
Главен изпълнител или лице, извършващо разрушаването:		
Местоположение на строежа или разрушаването (адрес, УПИ и др.)	рудник “Трояново 3”	
Разгъната застроена площ (РЗП), м²	400м2	
Големина на сградата, брой етажи	1 етаж	
Вид на носещата конструкция (ст.б., метална, дървена, смесена и др.)	сглобяема стоманобетонова конструкция	
Задължено лице отговорно за изготвяне и изпълнение на плана за управление на отпадъците		
Длъжност	ИМЕ	КОНТАКТИ
Отговорно лице за управление на отпадъците		

ПРОГНОЗА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ ОТПАДЪЦИ И СТЕПЕНТА НА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СО ЗА ПРОЕКТА

образувани от СМР и/или разрушаване	Изчислени прогнозни количества на образуваните отпадъци				Предадени за подготовка за материално оползотворяване и за рециклиране (R4, R5и др.)	Предадени за повторна употреба СО	За повторна употреба на площадката на образуване	Предадени СО за оползотворяване в обратни насили (R10)	За оползотворяване в обратни насили на площадката на образуване	Общо количество СО за материално оползотворяване	Степен на материално оползотворяване на СО
	Код, съгласно Наредба № 3 от 01.04.2004 г. за класификация на отпадъците	Наименование	м3	тон	тон	тон	тон	тон	тон	тон	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СМР/разрушаване	17 01 01	бетон	0,20	0,44	0,374					0,374	85%.
СМР/разрушаване	17 04 07	смеси от метали		0,25	0,225					0,225	90%
СМР/разрушаване	17 04 11	кабели		0,15	0,135					0,135	90%
разрушаване	17 01 02	тухли	12,12	19,4	8,34					8,34	43,0%
СМР/разрушаване	17 02 03	пластмаса		0,01	0,0058					0,0058	58,0%
СМР/разрушаване	17 01 03	плочки, фаянсови и керамични изделия	0,02	0,036	0,015					0,015	43%
СМР/разрушаване	17 09 04	Смесени отпадъци-мазилки и замазки	4	8	6,44					6,44	80%

ОБЩА Прогнозна ЗА Степента на материално оползотворяване на СО за проекта

Прогноза за общото количество на образуваните СО (тонове)	Прогноза за материално оползотворените СО (тонове) *	Прогнозна за степента на материално оползотворените СО (%)
15,5348	28,286	55%

**Прогноза за материално оползотворените СО (тонове) = сума от повторно употребените, рециклирани, предадени за подготовка за оползотворяване и оползотворени в обратни насипи*

Изготвил (Проектант): /име, длъжност, дата, подпис/ Инж. Рени Митрова

Съгласувал (Консултант): /име, длъжност, дата, подпис/

Одобрил (Възложител): /име, длъжност, дата, подпис/