



УТВЪРДИЛ

АНДОН АНДОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД
гр.Раднево

Изм.№ 145-04-868

09.03. 2018 г.

обл.Стара Загора

ПОКАНА ЗА ОФЕРТИ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ - Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител: „Мини Марица-изток” ЕАД

адрес: ул. „Георги Димитров” №13, град Раднево 6260, Р България

място/места за контакт: отдел „Търговски”, отдел „Инвестиции“

телефон: 0417 / 83305, вътр. 36 26/ вътр. 3006; факс: 0417 / 83363, 82605;

Лица за контакт: Красимира Георгиева – експерт търговия отдел „Търговски” / Иван Николов – експерт търговия ДО, отдел „Инвестиции“;

e-mail: k-georgieva@marica-iztok.com

Интернет адрес / Адрес на Възложителя: <http://www.marica-iztok.com>

Във връзка с възникнала необходимост от провеждане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на машини за поддържане на железен път”, на основание чл.44, ал.1 от ЗОП, стартираме пазарни консултации за определяне на прогнозната ѝ стойност.

Условия за реализиране на поръчката:

Машините ще се ползват за извършване на ремонтни дейности по железен път с междурелсие 1435 мм.

Количество:

Тирфоногаечна машина – 1 брой.

Релсопробивна машина – 1 брой.

Технически изисквания:

1.Техническа спецификация за ТИРФОНОГАЕЧНА МАШИНА:

Задвижване с въздушно охлаждане 4-тактов бензинов двигател Тип Honda GX 200

Мощност 4,1 kW при 3800 об./мин.

Скорост на шпиндела: скорост без товар – 200 об./мин; скорост при натоварване – 70 об./мин.

Въртене на шпиндела – в двете посоки.

Индикатор за въртящ момент на затягане – макс. 999 Nm.

Диапазон на настройка за завинтване – от 150 Nm до 350 Nm/420 Nm до 999 Nm.

Успокояващ въртящ момент / момент на затягане – макс. 1000 Nm.

Размери – (L x Ш x В) 2030 x 600 x 750 mm.

Тегло ~ 92 кг.

Допълнително оборудване за завиване/развиване на джонтови болтове за джонтови връзки за жп релси.

Електронно управление за точно спазване на зададените стойности.

Прецизни настройки на въртящия момент чрез потенциометър на контролния панел и визуална проверка от оператора.

2-степенна скоростна кутия със спираловидни зъбни колела за висока ефективност.

Процесът на завиване се прекъсва чрез натискане на бутон.



При завиване шпиндела спира автоматично, като по този начин се осигурява най-висока точност на затягане и защита от претоварване.

Електрически дисков съединител за максимална издръжливост.

Количка с две ролки за движение по релсата, на която се затягат тирфоните и опорно рамо с ролка движеща се по другата релса.

С LED осветление, интегрирано в корпуса на скоростната кутия, за оптимално осветяване на работната зона.

Бързосменящ се патронник.

Защитна рамка на двигателя с дръжки за носене и държач с 2 гнезда за завиващите камъни.

Възможност за ремонтни дейности по жп линии с междурелсие 1435мм.

Окомплектовка:

- Камък S39mm – за завиване/развиване на гайки.
- Камък 28x21 – за завиване /развиване на тирфони.
- Камъните да отговарят на следните изисквания: да бъдат изработени от хром молибденова стомана, ковани, изцяло закалени и фосфатирани в съответствие със стандарт DIN 12476.

2. Техническа спецификация на РЕЛСОПРОБИВНА МАШИНА:

Задвижване с въздушно охлаждане 4-тактов бензинов двигател.

Тип Honda GXV 160.

Мощност 3,2 kW при 3600 об./мин.

Обороти на пробиване 62 об./мин.

Автоматично подаване на свредлото при пробиване.

Бързо връщане на свредлото.

Време за пробиване (автоматично подаване) – при бл. 90 сек.

Морзов конус на шпиндела – МК4.

Макс. диаметър на пробиване при якост на релсата от 1000 N / mm² – 40 мм.

Най-малко разстояние между края на релсата и отвора за пробиване – 40 мм.

Размери (LxBxH) 920 x 560 x 540 мм.

Общо тегло ~ 66 кг ~ 68 кг

Окомплектовка:

Устройство за бързо захващане.

Устройство анти-усукващо и шаблон за захващане към релсата (за три типа релси S49, S54, UIC60).

Индикатор за центъра на отвора в надлъжна посока на релсата.

Контейнер за охлаждащи течности.

Свредла отговарящи на следните изисквания: изработени от бързорежна стомана HSS; ъгъл при върха 118°; заточване при върха за стомана; допуск на диаметъра h8; изпълнение дяснорежещи; геометрични параметри, съгласно DIN 1412; технически изисквания, съгласно DIN 1414; конусна опашка, съгласно DIN 345;

Размери:

- Ф28 – обща дължина 291мм, работна дължина 170мм, МК3 – 2 бр.
- Ф 33 – обща дължина 334мм, работна дължина 185мм, МК4 – 2 бр.
- Ф35,5 – обща дължина 339мм, работна дължина 190мм, МК4 – 2 бр.

Място на доставка: DDP складова база на Възложителя /Инкотермс 2010/, склад №1007 в село Трояново на отдел „Инвестиции“, „Мини Марица-изток“ ЕАД.

Очакваме Вашата оферта за цената, при която бихте могли да изпълните поръчката при така описаните условия - в срок до 19.03.2018г., на факс: 0417 / 8 33 63, 8 26 05 и/или сканирана на e-mail: k-georgieva@marica-iztok.com

Офертата трябва да бъде изготвена по образеца, приложен към настоящата покана (Приложение №1). В офертата следва да се посочи марка и модел на машините. По възможност към офертата да се представи и документ (брошура) с технически показатели на всяка от машините.

ОФЕРТА

за организираните от „Мини Марица-изток“ ЕАД, град Раднево
пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност
на поръчка с предмет: „Доставка на машини за поддържане на железен път”

ДО:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД

Град Раднево, ул. „Георги Димитров“ №13

ОТ:

фирма:

седалище и адрес на управление:

.....

адрес за кореспонденция:

.....

тел.:, факс:, e-mail:

регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията: ДА / НЕ

ЕИК по БУЛСТАТ:.....; Ид.№ по ДДС:

представявано от:, длъжност:

Лице за контакти:

тел.:, факс:, моб.:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изготвената от Вас поканата, Ви представяме нашата оферта за изпълнение на поръчка с предмет: „Доставка на машини за поддържане на железен път”.

I. Доставка на тирфоногачна машина – 1 брой, марка, модел, с технически характеристики и окомплектовка, отговарящи на изискванията на Възложителя, посочени в поканата за оферти.

Задвижване с въздушно охлаждане 4-тактов бензинов двигател тип, мощност kW при об./мин.

Производител на машината:

Гаранционен срок на машината: месеца след датата на доставка в склада на Възложителя.

II. Доставка на релсопробивна машина – 1 брой, марка, модел, с технически характеристики и окомплектовка, отговарящи на изискванията на Възложителя, посочени в поканата за оферти.

Задвижване с въздушно охлаждане 4-тактов бензинов двигател тип, мощност kW при об./мин.

Производител на машината:

Гаранционен срок на машината: месеца след датата на доставка в склада на Възложителя.

III. Предлагащата от нас обща цена за изпълнение на поръчката при спазване на всички условия на Възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в поканата, е в размер на лева без ДДС.

Единичните цени на машините са както следва:

Наименование	Количество	Ед. цена (лв) без ДДС
Доставка на тирфоногаечна машина, съгласно точка I на нашата оферта	1 брой	
Доставка на релсопробивна машина, съгласно точка II на нашата оферта	1 брой	

Предложената от нас цена включва всички разходи по изпълнението на поръчката.

Приложения: документ (брошура) с технически показатели на машините *(ако е приложимо)*.

Дата: г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

..... (име и фамилия)

..... (длъжност на представляващия участника)