



МЕТОДИКА

За оценка на офертите в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Ремонтно възстановяване на ходови звена за багери“

Критерий за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта въз основа на най-ниската цена, изчислена по следната формула:

За Обособена позиция 1.

Цената за ремонт на едно условно звено (Ц) представлява:

$$Ц = 0,5 * Ц_{р1.1} + 0,30 * Ц_{р1.2} + 0,2 * Ц_{р1.3} , \text{ където}$$

(Ц_{р1.1}) - цена за ремонт на ходово звено с наварен слой до 10 мм – с тежест 50%

(Ц_{р1.2}) - цена за ремонт на ходово звено с наварен слой до 15 мм – с тежест 30%

(Ц_{р1.3}) - цена за ремонт на ходово звено чрез подмяна на отливката – с тежест 20%

На първо място се класира участника с най-ниска обща стойност за ремонт на едно условно звено по позицията

За Обособена позиция 2:

Цената за ремонт на едно условно звено (Ц) представлява:

$$Ц = 0,1 * Ц_{р2.1} + 0,05 * Ц_{р2.2} + 0,05 * Ц_{р2.3} + 0,3 * Ц_{р2.4} + 0,1 * Ц_{р2.5} + 0,1 * Ц_{р2.6} + 0,05 * Ц_{р2.7} + 0,03 * Ц_{р2.8} + 0,02 * Ц_{р2.9} + 0,1 * Ц_{р2.10} + 0,05 * Ц_{р2.11} + 0,05 * Ц_{р2.12}$$

където:

(Ц_{р2.1}) - цена за ремонт с наварен слой до 10 мм за багер Rs 4000 – с тежест 10%

(Ц_{р2.2}) - цена за ремонт с наварен слой до 15 мм за багер Rs 4000 – с тежест 5%

(Ц_{р2.3}) - цена за ремонт чрез подмяна на отливката за багер Rs 4000 – с тежест 5%

(Ц_{р2.4}) - цена за ремонт с наварен слой до 10 мм за багер Rs 1200 и насипообразувател As 5000 – с тежест 30%

(Ц_{р2.5}) - цена за ремонт с наварен слой до 15 мм за багер Rs1200 и насипообразувател As 5000 – с тежест 10%

(Ц_{р2.6}) - цена за ремонт чрез подмяна на отливката за багер Rs1200 и насипообразувател As5000 – с тежест 10%

(Ц_{р2.7}) - цена за ремонт с наварен слой до 10 мм за багер Rs710 – с тежест 5%

(Ц_{р2.8}) - цена за ремонт с наварен слой до 15 мм за багер Rs710 – с тежест 3%

(Ц_{р2.9}) - цена за ремонт чрез подмяна на отливката за багер Rs710 – с тежест 2%

(Ц_{р2.10}) - цена за ремонт с наварен слой до 10 мм за насипообразувател A₂RsB 12500 – с тежест 10%

(Ц_{р2.11}) - цена за ремонт с наварен слой до 15 мм за насипообразувател A₂RsB 12500 – с тежест 5%

(Ц_{р2.12}) - цена за ремонт чрез подмяна на отливката за насипообразувател A₂RsB 12500 – с тежест 5%

На първо място се класира участника с най-ниска обща стойност за ремонт на едно условно звено по позицията

Цената трябва да бъде в лева, без ДДС, включваща всички разходи по изпълнението на поръчката, включително транспортни разходи и разходи за командировки. Цените трябва да бъдат твърди и необвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите.

Посочената методика е само за нуждите на оценка и класиране на офертите

СЪГЛАСУВАЛ:

Антон Драгов
Ръководител отдел „Екипировка и оборудване“

ИЗГОТВИЛ:

Мирослав Киров
Инженер механик

Заличено по чл. 2 на ЗЗЛД