



РАЗЯСНЕНИЕ №1



към публична покана с предмет: „Доставка на инженерни пластмаси за плъзгачи лагери” – реф. № 034/2015г. - ПП

Постъпили са следните въпроси за разяснение по публичната покана:

Въпрос №1

За позиция 1- тръба Ø480 x Ø400, приемливи ли са следните допуски:

- Ø480 +3/+15мм
- Ø400 0/-3мм

Отговор №1

Приемливи са.

Въпрос №2

Какви са допуските на диаметрите за всички позиции?

Отговор №2

Всички стойности на допуските са приемливи, когато са в плюс за външния диаметър и в минус за вътрешния, съгласно приложената таблица:

За граници по външен диаметър mm	Толеранс на външен диаметър в mm	Толеранс на вътрешен диаметър в mm
80 < φ < 110	+3.5 ÷ +0.8	-1.6 ÷ -6
110 < φ < 150	+6 ÷ +1.5	-2 ÷ -7.5
150 < φ < 180	+7.5 ÷ +1.8	-2.2 ÷ -8.5
180 < φ < 220	+9 ÷ +2	-2.5 ÷ -9.5
220 < φ < 250	+10 ÷ +3	-3 ÷ -11
250 < φ < 300	+11 ÷ +3	-3.5 ÷ -13
300 < φ < 400	+13 ÷ +3	-3.5 ÷ -15.5
400 < φ < 500	+15 ÷ +3	-3.5 ÷ -18
500 < φ < 700	+20 ÷ +5	-4.5 ÷ -20

Въпрос №3

3.Тъй като за големи диаметри стандартната дължина е 600мм, допуска ли се доставените тръби да са с дължина 500 (или 600)мм, като се запази общото количество от 10 метра?

Отговор №3

Размерите по дължина трябва да са кратни на 500 мм., като за предпочитане е да са 1000 мм., с цел редуциране количеството на отпадналия материал при последваща обработка.

АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

