



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:
„Доставка и монтаж на фургони за превоз на хора, за монтаж на автомобили”

1. Технически изисквания към предмета на процедурата:

- 1.1. **Предмет:** Доставка и монтаж на фургони за монтаж на автомобили с висока проходимост (авто-шаси: MAN Truck & Bus AG Work Steyr), с цел превоз на пътници (работници) в условията на предприятие за открит добив на въглища.
- 1.2. **Работни условия и пътна мрежа** – автомобилът ще се движи предимно по пътища без трайна настилка, при различни (в т.ч., неблагоприятни) метеорологични условия.
- 1.3. **Устройство и конструкция:**
 - Вид: каросерия тип „фургон“ – затворена кабина за превоз на пътници;
 - ориентировъчни габаритни размери – дължина 3800 мм., ширина 2400 мм. и височина 2000 мм.
 - усилена метална рама с предпочитано „3-точково“ или „5-точково“ закрепване към шасито на автомобила, с шарнирна предна опора и неподвижни връзки (скоби), за останалите, с подходящи подложки (гумени тампони);
 - метална носеща конструкция – с повишена якост и здравина на връзките, предвид знаково променливите странични сили при движение на автомобила;
 - стени и таван: външна облицовка – двойно поцинкована ламарина с PVC покритие, вътрешна облицовка – водоустойчив материал, пространството между облицовките да е запълнено с изолационна вата, минимална дебелина на стените – 45 мм., да осигурява нормална експлоатация в температурен интервал – 40°C до + 50°C;
 - под: от подходящи материали, с предвидена топлоизолация, подово покритие – алуминиев рифел с минимална $\delta=2$ мм. (или друг противоплъзгащ и водоустойчив материал), с два броя вградени отводняващи сифони с тапи;
 - монтирана на задния панел врата с размери ширина 700 мм. и височина 1700 мм., изработена от PVC профил, с отваряне навън, с автомат и секретна брава;
 - прозорци, монтирани в горната част на двете страни, по 1 бр. отваряеми и по 2 бр. неотваряеми, с размери височина 400 мм. и дължина 600 мм. от същата профилна дограма, със стъклопакети триплекс;
 - пред вратата да има площадка (скара) с размери: 800 мм. (по оста на автомобила) и 1000 мм. (напречно на оста на автомобила);
 - стълба с парапет за безопасно качване и слизане, стъпалата на стълбата да са изработени от материал, непозволяващ подхлъзване при мокро време или обледеняване (напр.: решетъчна скара), долните две звена да са подвижни (верига).
- 1.4. **Вътрешно оборудване:**
 - стационарно монтирани ергономични седалки (тип „автобусни“) – 9 бр. двойни и 1 бр. единична, тапицирани с плат (черен или с друг тъмен цвят), оборудвани с предпазни колани (двучковни), за всяко място, в близост до седалките да бъдат монтирани 3(три) бр. вертикални метални тръби (за опора на пътниците);
 - вътрешно осветление: плафони таванни (минимално: 4x15W), захранвани от инсталацията на автомобила, с управление (включване/изключване) отвътре, до вратата;
 - аудио и сигнална връзка (разговорно-сигнално устройство) между водача и пътниците;
 - бутон „отворена врата“ за звуков и светлинен сигнал при водача и пътниците;
 - климатик за охлаждане;
 - вентилационна система за приток на свеж въздух;
 - автономен агрегат (автомобилна печка) за отопление на пътниците;

2. Изисквания относно качеството на дейностите, гаранционния срок и отстраняването на дефекти, появили се по време на нормална експлоатация на предмета на процедурата.

2.1. Участниците трябва да гарантират, че предлаганите от тях изделия отговарят на всички технически изисквания на Възложителя и че поемат всички гаранционни събития, които са настъпили по време на гаранционния срок. Участникът, определен за изпълнител трябва да гарантира, че при настъпване на гаранционни събития, ще отстранява всички възникнали повреди и ще подменя всички дефектирани части и възли в срок до 20 (двадесет) работни дни от датата на уведомяване от страна на Възложителя, а при рекламация на цял фургон - ще го замени с нов не по-късно от 60 (шестдесет) дни след датата на подписване на протокола за рекламация.

2.2. Гаранционен срок - минимум 12 (дванадесет) месеца след монтаж.

2.3. Преди започване изпълнението на договора, страните по същия да съгласуват помежду си условията за монтаж.

3. Изисквани документи при доставка и монтаж – (на български език):

3.1. Приемо-предавателен протокол.

3.2. Документация на фургона (паспорт) на български език в два екземпляра.

3.3. Оригинални гаранционни карти, с включени всички гаранционни условия.

3.4. Сертификати за качество на използваните материали.

3.5. Декларация за съответствие на използваните материали.

3.6. Лист за безопасност – за вложени опасни материали (вещества), ако има такива.

3.7. Инструкции за експлоатация на климатична, вентилационна и отоплителна системи, на български език.

3.8. Фактура.

4. Критерий за оценка: най-ниска цена за цялото количество – 12 бр. фургоны.

5. Срок за изпълнение: до 90 (деветдесет) дни, считано от датата на сключване на договор.

Изготвил:

РУМЕН ИБРИШИМОВ

Р-л звено „ТНнаСПОиМБ“, отдел „ЗБУТ“

Съгласувал:

АНТОН ДРАГОВ

Р-л отдел „Механооборудване“

ИВАН АНДРЕЕВ

Р-л отдел „Битово обслужване“

ЖИВКО ЖЕЛЯЗКОВ

Р-л отдел „ЗБУТ“