

ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

Относно поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА МОТОКАРИ 3,5 ТОНА”.

ДО:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК”ЕАД

Град Раднево, ул. „Георги Димитров“ №13

№ ДМ 287
11. 03. / 2019 г.

ОТ:

фирма: Хели България АД – оторизиран представител на Anhui Forklift Group

Corporation Ltd /посочва се производители на машините/, за продажба и гаранционно поддържане на територията на Р България.

седалище и адрес на управление: гр.София-1784, кв.Младост-1,бул.Андрей Ляпчев №51,

адрес за кореспонденция: гр.София- 1532,Околовръстен път 454 ул.Казичене

тел.: +359 (2)81 77 666, факс: +359 (2)81 77 611, e-mail: office@helibulgaria.bg

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявените от дружеството пазарни консултации, Ви представяме нашата индикативна оферта за изпълнение на поръчка с предмет: „Доставка на мотокари 3,5 тона”.

I. Предлагаме доставка на нови и неупотребявани мотокари марка HELI, модел CPCD35, с технически характеристики както следва:

PCD33, с технически характеристики както следва:

	Изисквания на Възложителя			Предложение на Ипълнителя
№	Показатели	Параметри		Параметри
	Основни характеристики			
1	Производител			Anhui HELI Forklift Group
2	Модел четириопорен			Четириопорен
3	Начин на седене	Седящ водач		Седящ водач
4	Тип задвижване	Дизел		Дизел
5	Двигател модел	Да се посочи		Isuzu 4JG2
6	Мощност	Kw	от ≥ 34.0 до ≤ 37.0	36
7	Товароподемност	Q, kg	≥ 3500	3500
8	Център на тежестта	C, mm	≤ 500	500
9	Мачта тип дуплекс	Двуплексова		Двуплексова
10	Височина на повдигане	h3, mm	≥ 3000	3000
11	Свободен ход на повдигане на вилчните рогове	h2, mm	≤ 170	170
12	Височина на мачтата в прибрано положение	h1, mm	≤ 2180	2180
13	Височина при макс. вдигната повдигателна уредба	h4, mm	≤ 4235	4235
	Основни размери			
1	Междуосие	Y, mm	≤ 1700	1700
2	Височина на защитната решетка на кабината	h6, mm	≤ 2170	2170
3	Обща дължина с вилчните рогове	L1, mm	≤ 3986	3986

4	Дължина без виличните рогове	L2, mm	≤ 2766	2766
5	Широчина на шасито	b1, mm	≤ 1225	1225
6	Разстояние от центъра на предната ос до виличната количка	X, mm	≤ 496	496
7	Просвет под матката	m1, mm	≤ 135	135
8	Следа предни/задни колела	b10/11, mm	≤ 1000 / ≤ 970	1000 / 970
9	Радиус на завиване външен	Wa, mm	≤ 2420	2420
10	Работен коридор с палети 1200mm x 800mm	Ast, mm	≤ 4336	4336
11	Наклон на матката напред /назад	a/b, deg	≤ 6/12	6 / 12
12	Размери на виличните рогове	t/w/L, mm	≤ 50/125/1220	50/125/1220
Производителност				
1	Скорост на движение с/без товар	km/h	≥ 19 / ≥ 20	19 / 20
2	Скорост на повдигане с/без товар	m/s	≥ 0.37 / ≥ 0.41	0.37 / 0.41
3	Скорост на спускане с/без товар	m/s	≥ 0.35 / ≥ 0.40	0.35 / 0.40
4	Максимална теглителна сила с/без товар	Kn	≥ 20 / ≥ 13.5	20 / 13.5
5	Максимално преодоляване на наклон с/без товар	%	≥ 21 / ≥ 20	21 / 20
6	Собствено тегло	kg	≤ 4900	4900
7	Предни гуми, размер		28x9-15	28x9-15
8	Задни гуми, размер		6.50-10	6.50-10
9	Колела, брой(x - задвижващи)		2x/2	2x/2
10	Гуми, тип		Пневматични	Пневматични
Други				
1	Работно налягане за сменните приспособления	mPa	≥ 14.5	14.5
2	Спирачка крачна		Хидравлична	Хидравлична
3	Спирачка ръчна		Механична	Механична
4	Ниво на шума	dB	≤ 90	90
5	Трансмисия		Хидродинамична	Хидродинамична
6	Брой клапани на хидравличен разпределител		3	3
Допълнителна комплектация				
Окомплектоване на машината с к-т инструменти съдържащ:				
Комплект предпазители			Да се посочи	5 бр. /3, 5, 7.5, 10, 12A
Комплект гаечни ключове			Да се посочи	8 бр. / 8-19 мм
Агрегат за смяна на гуми:съответствие със стандарти:			Маркировка CE EN 60745 2009/125/EO (Разпоредба 1194/2012), 2011/65/EC(RoHS II), 2004/108/EO, 2006/42/EO	Маркировка CE EN 60745 2009/125/EO (Разпоредба 1194/2012), 2011/65/EC(RoHS II), 2004/108/EO, 2006/42/EO
Тип на батерията			Li-Ion	Li-Ion
Работно напрежение (за батерията)		V, DC	20	20
Захранващо напрежение (за зарядното)		V, AC	230	230
Капацитет		Ah	4	4
Редуктор			Защитен от прах с метални зъбни колела	Защитен от прах с метални зъбни колела
Удароустойчиви тампони на корпуса			4	4

Присъединяване:			
Тип		1/2" квадрат	1/2" квадрат
Капацитет max		Ф - 10 mm	Ф - 10 mm
Електрическа спирачка за моментално спиране		Да	Да
Функции и техниески характеристики:			
Максимален въртящ момент на развиване	Nm	1150	1150
Възможност за завиване-бавен режим без удар	Nm	70	70
Възможност за работа на 50% от максималното усилие	Nm	580	580
Плавен спусък с регулиране на оборотите		Да	Да
Степен за регулиране на въртящият момент		4	4
Вградено светодиодно осветление за осветяване на работната зона		LED	LED
Собствено тегло с батерията	kg	≤ 3.61	3.61
Дължина	mm	≤ 252	252
Височина	mm	≤ 224	224
Ширина	mm	≤ 84	84

Производител на мотокарите: **Anhui Forklift Group Corporation Ltd;**

Страна на произход на стоката: Китай

Срок за доставка на мотокарите: до 4 месеца, считани от датата на подаване на заявката на Възложителя.

Място на доставка: DDP складова база на Възложителя /Инкотермс 2010/, склад №1007 в село Трояново на отдел „Инвестиции”.

Гаранционен срок на мотокарите е 24 месеца, считани след датата на доставка.

Приемаме всички изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на експлоатацията съгласно условията на Възложителя, посочени в точка 7 на Техническата спецификация.

Предлагаме гаранционно поддържане в съответствие с изискванията и условията на Възложителя, посочени в точка 8 на Техническата спецификация.

При доставка ще представим изискуемите документи, посочени по т.10 на Техническата спецификация.

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката при спазване на всички условия на Възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в поканата и техническата спецификация е в размер на 159 680 лева без ДДС.

Единичните цени са както следва:

Наименование	Кол-во	Ед. цена (лв) без ДДС	Обща стойност (лв) без ДДС
Доставка на мотокар марка Heli , модел CPCD 35	4	36.120 лв.	144.480 лв.
Гаранционно поддържане (пълен сервиз) на мотокара за времето на гаранционен срок, отговарящо на изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация	4	3.800 лв.	15.200 лв.

Предложената от нас цена включва всички разходи по изпълнението на поръчката и е съобразена с изискванията на възложителя.

Приложение: документ (брошура/проспект/каталог) с технически показатели на машината (ако е приложимо).

Дата: 11.03.2019 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Мирослав Петров

Изпълнителен Дирек

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД
Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

