



„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД



УТВЪРДИЛ

АНДОН АНДОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/



„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД	
гр.Раднево	
Изх.№	МТ-04-2729
	10.10. 2019 г.
о.бн.Стара Загора	

ВЪЗЛОЖИТЕЛ - Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител: „Мини Марица-изток” ЕАД

адрес: ул. „Георги Димитров” № 13, град Раднево 6260, България

място/места за контакт: отдел „Търговски”, отдел „Механооборудване“

телефон: 0417 / 83305, вътр.3323 и 4090; факс: 0417 / 83363

Лице за контакт: Ваня Желева – Експерт търговия, отдел „Търговски“, Драгомир Драгов–
Инженер механик, отдел „Механооборудване“

e-mail: vania.zheleva@marica-iztok.com

Интернет адрес / Адрес на Възложителя: www.marica-iztok.com

На основание чл.44, ал.1 от ЗОП, стартираме пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на поръчка с предмет „Доставка на гумено-транспортна лента B2250 St 3150“.

Условията на плащане са: по банков път, в срок до 30 календарни дни от датата на доставка, въз основа на предоставени фактура-оригинал, двустранно подписан приемо-предавателен протокол за доставката, придружени с документите съпровождащи изпълнението на поръчката, съгласно т.6 от техническата спецификация .

Очакваме Вашата индикативна оферта за цената, при която бихте могли да изпълните поръчката при така описаните условия - в срок до 27.10.2019 г., на факс: 0417 / 8 33 63 и/или e-mail: vania.zheleva@marica-iztok.com.

Индикативната оферта трябва да бъде изготвена по образец, приложен към настоящата покана (Приложение № 2).



ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

Относно поръчка с предмет: „ Доставка на гумено-транспортна лента B2250 St 3150“

ДО:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД

Град Раднево, ул. „Георги Димитров“ №13

ОТ:

фирма:

седалище и адрес на управление:

.....

адрес за кореспонденция:

.....

тел.:, факс:, e-mail:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявените от дружеството пазарни консултации, Ви представяме нашата индикативна оферта за изпълнение на поръчка с предмет: „Доставка на гумено-транспортна лента B2250 St 3150“.

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката при спазване на всички условия на Възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в поканата и техническата спецификация, е както следва:

Клас на лентата	Характер на протектора	Мерна единица	К-во	Един.цена в лв. без ДДС	Обща стойност в лв. без ДДС
B2250 St3150	14/8 "X"	м	9100		
К-т стиковъчни материали за ГТЛ B2250 St3150, 14/8 "X"		Бр.	46		

Производител:

Страна на произход:

Гаранционният срок на доставените изделия е месеца, считано от датата на доставка.

Срокът за отстраняване на констатиран дефект и/или подмяна, ще бъде до..... дни след датата на подписването на протокола за рекламация.

Предлаганата от нас гумено-транспортна лена B 2250 St 3150 притежава следните технически характеристики:

Характеристика на носещата част:

Якост на въжетата - > kN

Диаметър на въжетата – 0,5 мм

Брой въжета - ≥ 144

Стъпка между въжетата в лентата - $15 \pm 1,5$

Защитно покритие на въжето - цинкувано

Характеристика на протектора:

Дебелина на работното покритие - $14 \pm 0,5$ мм

Дебелина на неработното покритие - $8 \pm 0,4$ мм

Клас на покритието по DIN 22102 - „X”

Якост на скъсване - > 25 МПа

Еластичност - > 450 %

Износоустойчивост - < 120 мм³

Твърдост по Шор - 65 ± 5

Адхезия / разслоение между протекторен и свързващ слой / - > 12 N/mm

Обща характеристика на лентата:

Ширина на лентата - $2250 \pm \dots$ мм

Обща дебелина - $29 \pm \dots$ мм.

Реална якост на скъсване на лентата - > 3150 N/mm

Лентата ще бъде без видими повърхностни нарушения (цепки, отвори, бабуни и др.) с размер по-голям от ± 1 мм по височина.

Лентите трябва да бъдат двустранно кантирани. Широчина на гумените кантове поотделно - $15 \div 40$ мм.

Лентата ще бъде произведена домесеца преди датата на доставка.

Материалът на протекторите ще бъде еднороден по цялото сечение.

Всички останали технически параметри на предлаганите ленти отговарят на изискванията на стандартите:

- за лентата - DIN 22131 (или еквивалент)

- за гуменото покритие с означение „X” - DIN 22102 (или еквивалент)

Предложената от нас цена включва всички разходи по изпълнението на поръчката и е съобразена с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация.

Дата: г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

..... (име и фамилия)

..... (длъжност на представляващия участника)



„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ГУМЕНО – ТРАНСПОРТНА ЛЕНТА
B2250 ST3150.” – РЕФ.№/.....**

Доставки на стоки

1. Пълно описание на предмета на обособената позиция: „Доставка на гумено транспортна лента B2250 St3150 със защитен полиамиден брекер.”

SAP №	Клас на лентата	Характер на протектора	Мерна единица	Количество
20000012422	B2250 St3150	14/8 "X"	м	9100
20000012423	К-т стиковъчни материали за ГТЛ B2250 St3150, 14/8 "X"		бр	46

Възложителят не е длъжен да заявява изделията - предмет на настоящата поръчка в пълен обем и не носи отговорност за това .

Възложителят с оглед на производствения характер на дейността, която осъществява ще заявява количества от изделията, съобразно възникналите му ремонтни нужди и в рамките на общата стойност на договора.

2. Срок на изпълнение на договора – 12 (дванадесет) месеца . считано от датата на влизане в сила на договора , или до достигане (изчерпване) на общата му стойност , в зависимост от това , кое от двете събития настъпи по – рано.

Начин на изпълнение: по заявка на възложителя. Срок на изпълнение на всяка отделна заявка до 3 месеца от получаването и .

Възложителят, чрез отдела осъществяващ контрол по изпълнението на договора и Изпълнителя на договора от страна на Възложителя, има право да посочи, изпълнението на конкретна заявка да се осъществи еднократно и в цялост. В този случай, при доставка, несъответстваща по номенклатура и количество на изготвената и подадена към Изпълнителя заявка, на Изпълнителя се заплаща след доставка на цялото заявено количество.

3. Предназначение или условия на работа:

Данни за нормалните експлоатационни условия на ГТЛ – В 2250 St 3150, 14/8 „X”

Предназначение: : ГТЛ е предназначена за транспортиране на откривка и въглища, с едрина на късовете до 500 мм. с относително тегло около 1.5 тона/куб.м. и силна абразивност;

Условия на работа на транспортъора:

- Режим на работа - тежък
- Натоварвания - ударни
- Атмосферни влияния – при температури от – 20^o до +60^oC;
- Продължителност на работния цикъл – непрекъснат;
- Средногодишна използваемост по време – 60%;
- Коритообразност на ролконосача – 0.25 :
- Задвижване на транспортъора: двубарабанно – 4 x 1000 kW;

- Скорост на лентата: 5,25 м/сек; 5,75 м/сек
 - Височина на падане на материала – от 3 до 5 метра;
- Производителност: около 12 500 куб.м./час

4. Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при производството на изделията:

Технически характеристики на ГТЛ В 2250 St 3150, 14/8 „X”

Характеристика на носещата част

Якост на въжетата - >52 kN

Диаметър на въжетата – 8.1 – 0,5 мм

Брой въжета - ≥ 144

Стъпка между въжетата в лентата – $15 \pm 1,5$

Защитно покритие на въжето – цинкувано

Характеристика на протектора

Дебелина на работното покритие – $14 \pm 0,5$ мм

Дебелина на неработното покритие – $8 \pm 0,4$ мм

Клас на покритието по DIN 22102 – „X”

Якост на скъсване - > 25 MPa

Еластичност - > 450 %

Износоустойчивост - < 120 мм³

Твърдост по Шор – 65 ± 5

Адхезия / разслоение между протекторен и свързващ слой / - >12 N/mm

Обща характеристика на лентата

Ширина на лентата – 2250 ± 15 мм

Обща дебелина – $29 \pm 2,9$ мм.

Реална якост на скъсване на лентата - > 3150 N/mm

Лентите да нямат видими повърхностни нарушения (цепки, отвори, бабуни и др.) с размер по-голям от ± 1 мм по височина.

Лентите трябва да бъдат двустранно кантирани. Широчина на гумените кантове поотделно – $15 \div 40$ мм.

Лентите да бъдат произведени до 6 месеца преди датата на доставка.

Материалът на протекторите да бъде еднороден по цялото сечение.

Не се допускат надлъжни стиковки на въжетата вътре в лентата, навита на руло.

Всички останали технически параметри на предлаганите ленти трябва да отговарят на изискванията на стандартите:

- за лентата – DIN 22131

- за гуменото покритие с означение “X” – DIN 22102

В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно” навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с доказателства по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация

Опаковка, маркировка, етикетиране

Лентите се доставят на рула, с цилиндрична форма, с дължина на лентата на всяко руло не по-малко от 200 м, като дължината на лентата на последното руло да бъде останалото количество до пълния размер.

Лентите трябва да бъдат с трайна маркировка, гореща (дълбок тип), на всеки 50 (петдесет) метра на работното покритие с номера на рулото, класа на лентата, месеца и годината на производство и знака на Производителя

5. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти, появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др. Гаранционният срок на гумените ленти не може да бъде по-малък от 60 месеца, считани след датата на доставката им в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок. При рекламации, Изпълнителят заменя изделията с нови, като количеството за подмяна е в цели рула изделия изцяло за своя сметка. Срокът за подмяна при рекламация е до 60 календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламацията.

6. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка: При всяка доставка Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи, гарантиращи произхода и качеството на доставените изделия:

- Удостоверение за качество – оригинален екземпляр за всеки доставен рулон ГТЛ;
 - Сертификат за произход;
 - Оригинални опаковъчни листи за всеки рулон ГТЛ и за всеки комплект стиковъчни материали;
 - Оригинални гаранционни карти за всеки рулон ГТЛ и за всеки комплект стиковъчни материали с включени всички гаранционни условия;
 - Информационни листове за безопасност, отговарящи на изискванията на Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетирание на съществуващи и нови химични вещества, препарати и продукти - на български език, с първата доставка на стиковъчните материали.
- Фактура - оригинал.

При първата доставка на изделия по договора, Изпълнителят се задължава да представи освен горните документи и подробно описание на български език на технологията на стикование на лентите.

ИЗГОТВИЛ:

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Драгомир Драгов

СЪГЛАСУВАЛ:

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Антон Драгов

Ръководител отдел „Механооборудване“