

Приложение №2


ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

Относно поръчка с предмет: „Доставка на гумено-транспортна лента B2250 St 3150“

ДО:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД

Град Раднево, ул. „Георги Димитров“ №13



ОТ:

фирма: «БУЛСОР ГРУП» ООД,

седалище и адрес на управление: гр. София 1164, Бул. Христо Смирненски №23

адрес за кореспонденция: гр. София 1164, Бул. Христо Смирненски №23

тел.: 02/9632818, 0888330532, факс: 02/8657325, e-mail: bulsor@abv.bg

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявените от дружеството пазарни консултации, Ви представяме нашата индикативна оферта за изпълнение на поръчка с предмет: „Доставка на гумено-транспортна лента B2250 St 3150“.

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката при спазване на всички условия на Възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в поканата и техническата спецификация, е както следва:

Клас на лентата	Характер на протектора	Мерпа единица	К-во	Един.цена в лв. без ДДС	Обща стойност в лв. без ДДС
B2250 St3150	14/8 "X" със защитен полиамиден брекер	м	9100	912,00	8 299 200
К-т стиковъчни материали за ГТЛ B2250 St3150, 14/8 "X" със защитен полиамиден брекер		Бр.	46	2 690,00	123 740

Производител: Continental Matador Rubber s.r.o.;

Страна на произход: Република Словакия

Гаранционният срок на доставените изделия е 60 месеца, считано от датата на доставка.

Срокът за отстраняване на констатиран дефект и/или подмяна, ще бъде до 60 календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламация.

Предлаганата от нас гумено-транспортна лена B 2250 St 3150 притежава следните технически характеристики:

Характеристика на носещата част:

Якост на въжетата - > 52 kN

Диаметър на въжетата - 8.1 - 0,5 mm

Брой въжета - ≥ 144

Стъпка между въжетата в лентата - 15 ± 1,5

Защитно покритие на въжето – цинкувано

Характеристика на протектора:

Дебелина на работното покритие – $14 \pm 0,5$ мм

Дебелина на неработното покритие – $8 \pm 0,4$ мм

Клас на покритието по DIN 22102 – „X”

Якост на скъсване - > 25 МПа

Еластичност - > 450 %

Износоустойчивост - < 120 мм³

Твърдост по Шор – 65 ± 5

Адхезия / разслоение между протекторен и свързващ слой / - > 12 N/mm

Обща характеристика на лентата:

Ширина на лентата – 2250 ± 15 мм

Обща дебелина – $29 \pm 2,9$ мм

Реална якост на скъсване на лентата - > 3150 N/mm

Лентата ще бъде без видими повърхностни нарушения (цепки, отвори, бабуни и др.) с размер по-голям от ± 1 мм по височина.

Лентите ще бъдат двустранно кантирани. Широчина на гумените кантове поотделно – $15 + 40$ мм.

Лентата ще бъде произведена до 6 месеца преди датата на доставка.

Материалът на протекторите ще бъде еднороден по цялото сечение.

Всички останали технически параметри на предлаганите ленти отговарят на изискванията на стандартите:

- за лентата – DIN 22131 (или еквивалент)

- за гумевото покритие с означение „X” – DIN 22102 (или еквивалент)

Предложената от нас цена включва всички разходи по изпълнението на поръчката и е съобразена с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация.

Дата: 17.10.2019 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Събимир Стоянов (име и фамилия)

Управител (длъжност на доставяващия участника)

