



BAND SAW CUTTING MACHINE

EMI JSC
Bulgaria
7500 Silistra
39A, Petar Boyadziev str.
tel: 086 824 166 fax: 086 824 170
e-mail: office@emi-bg.org

		Вид документ	ОФЕРТА
До	„Мини Марица-Изток“ ЕАД	От	ЕМИ АД
Град	гр.Раднево	Град	СИЛИСТРА 7500
Адрес		Адрес	Ул. Петър Бояджиев №39А
E-mail	Leonid.ganozliev@marica-iztok.com	E-mail	trade@emi-bg.org www.emi-bg.org
Тел.	0417 82938 0888 188 707	Тел.	+359 86 824166 +359 86 824200
Факс	0417 82715	Факс	+359 86 824170
Управител		Их.№	1276 /13.12.2019г.

НА ВНИМАНИЕТО НА инж.ЛЕОНИД ГАНОЗЛИЕВ

Уважаеми г-н Ганозлиев,
Във връзка с Ваш e-mail от 13.12.2019г., Ви предлага ме нашата оферта
както следва:

I. Цена, Срок на изпълнение, Гаранции

№	Означение	Кол. /бр/	Ед.цена /лв/	Срок готовност /дни/	Гаранции /месеци/
2	Лентоотрезна машина модел HDT300S	1	14 700,00	налична	12

Посочените цени са в BG лева за единица изделие без включен ДДС.

Машините са окомплектовани за нормална работа.

Машините задължително се въвеждат в експлоатация от екип на „ЕМИ“ АД, при
което се извършва обучение на Ваш персонал.

II. Начин на плащане:

- 100% преди получаване на машините и подписване на Приемо-
предавателен протокол.

III. Условия за доставка – EXW – ЕМИ АД / СИЛИСТРА

Приложение: Технически характеристики и конструктивни особености

Оставам на разположение за Вашите допълнителни въпроси.

С УВАЖЕНИЕ

ИЗП.ДИРЕКТОР

/инж.Пл.Спадов

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка
с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

ПС

HDT300S – технически характеристики и конструктивни особености

Technical data / Технически данни		HDT300S
Maximum cut off stock/ Максимален размер на отрязване		Полуавтомат
Cutting at angle 90° / Рязане под 90°	mm	300
	mm	300
	mm	480x300
	mm	500x255
Cutting at angle 45° / Рязане под 45°	mm	300
	mm	300
	mm	325x300
Cutting at angle 30° / Рязане под 30°	mm	240
	mm	225
	mm	215x300
Material level / Ниво на поставяне на материала	mm	650
Sawing speed / Скорост на лентата	m/min	15-100
Saw blade dimension / Размери на лента	mm	4140x27x0,9
Power of: / Мощност на двигателя на:		
main motor / главен двигател	kW	1,5
cooling motor / охлаждане	kW	0,09
hydraulic motor / хидравлика	kW	0,37
Capacity of: / Вместимост на:		
hydraulic / хидравлика	l	15
cooling / охлаждане	l	40
Overall dimensions / Габаритни размери		
length / дължина	mm	2100
width / ширина	mm	1360
height / височина	mm	1150
Net weight / Нето тегло	kg	1040

- Опъване на лентата – ръчно
 - наличие на механична индикация за достигнато усилие на опъване
 - наличие на блокировка при скъсана или недостатъчно опъната лента
- Вдигане на рамата – хидравлично. Хидравличен цилиндър, монтиран в предната част на рамата, който гарантира стабилно водене на режещия инструмент по време на процеса на рязане.
 - наличие на пета – приспособление, позволяващо вдигане на режещия инструмент на минимално разстояние от най-високата точка на материала
- Стягане на материала – хидравлично
- Полуавтоматичен режим на работа. След отрязване рамата се вдига на 4÷5 mm над материала и всички агрегати се изключват
- Главно задвижване – асинхронен електродвигател, червячен редуктор и честотно управление за безстепенно регулиране скоростта на лентата в диапазона 15÷100 m/min.
- Двустранно въртяща рама, с възможност за рязане под ъгли от +45° до -60° при завъртане на режещия инструмент. Хидравлично застопоряване след позициониране.
- Предпазен хидравличен клапан, осигуряващ постоянен натиск на лентата върху материала за постигане на оптимален режим на рязане
- Стандартно машината е оборудвана с :
 - упор за размер