



1. Шевовеите на заваръчните съединения съгласно EN757, EN1599, EN 1600, EN ISO 2560, EN440. Геометричните размери на шевовеите и граничните отклонения да съответстват на БДС 3112—85.
2. Металните повърхности да се обработят с антикорозионна защита — грунд 2x40  $\mu\text{m}$  и боя 2x60  $\mu\text{m}$  цвят жълт.
5. \* Коляно поз.3 се заварява при монтажа на парапета към стълбата.

3	1		Коляно	S235JR EN 10025 БДС EN 10217	5.16	5.16		
2	1		Фланец 200x200	S235JR EN 10025 Лм 6 EN 10029	1.85	1.85		
1	1		Коляно	S235JR EN 10025 БДС EN 10217	0.94	0.94		
ПОЗ	КОЛ	ОЗНАЧЕНИЕ	НА ИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	Ед	общо	ЗАБЕЛЕЖКА	
Авторските права върху този документ са запазени от "Минпроект" ЕАД. Никаква част от този документ не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана или предавана на трета страна чрез каквито и да е средства без изрично писмено разрешение от "Минпроект" ЕАД.								
		Непосочени отклонения от формата – ISO 2768-mk		Непосочени линейни допуски ISO 2768-m	Непосочени ъглови допуски ISO 2768-m		Начин на изчертаване AutoCAD 2000	
				М 1069.01.01.00				
Наименование:				Паранем		маса	лист	ревизия
Ред	Описание		Погнис			Дата	8	1/1
разработил	Младенов			15.06.	масщаб 1:5		МИНПРОЕКТ ЕАД	
проверил	Курийков			15.06.				
т.н. контрол	Курийков			15.06.				
р-л бюро	Дойчинов			15.06.				
утвърдил	Дойчинов			15.06.				