



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ТРЪБОКЛАД НАД 350 К.С. СПЕЦИАЛНА МАШИНА С КАРЕТКА – 3 БРОЯ”

1. Пълно описание на предмета на поръчката: „ДОСТАВКА НА ТРЪБОКЛАД НАД 350 К.С. СПЕЦИАЛНА МАШИНА С КАРЕТКА – 3 БРОЯ”.

2. Количество – 3 броя.

3. Експлоатационни условия на работа на машините.

Тръбокладите са предназначени за изместване на гумено-лентови транспортъори с ширина на платното 2250 мм. при работа на глинести почвени разновидности.

4. Технически параметри на машините.

4.1. Тръбоклад с номинална мощност на двигателя при номинални обороти (ISO 9249 или SAE J1349) над 350 к.с., с товароподемност не по-малко от 90 000 кг.

4.2. Двигател турбо дизелов с директно впръскване, отговарящ на текущите норми за вредни емисии в отработени газове към обявената дата за подаване на офертата.

4.3. Трансмисия хидродинамична или хидростатична.

4.4. Система за управление и превключване на предавките с един джойстик, без прекъсване на потока от мощност към всяка от ходовите вериги по време на завой (диференциално управление).

4.5. Ходова част – вериги самосмазващи за терени с ниска носимост (насипи).

4.6. Кабина – ергономична, шумоизолирана, обезопасена при преобръщане (ROPS), съгласно изискванията на ISO 3471, комфортна седалка с амортизатор, отопление и размразяване, климатик, електронна мониторна система за контрол и диагностика на всички функции, с електронна памет за всички появили се нередности, телеметрична система за дистанционен мониторинг. Допълнителни светлини на кабината за преден и заден ход. Възможност за заключване на кабината, двигателния отсек и резервоара за гориво.

4.7. Тръбокладно оборудване:

Хидравличен или въжен подем на стрелата и хидравлично разгръщане на противотежестта.

Въжен основен подем с хидростатично задвижване.

Окачваема на куката приставка за преместване на ГЛТ със захващащи ролки за релса тип – S65 с товароносимост не по-малко от 25 000 кг. Осигурителна рама между приставката и шасито за поемане хоризонталните усилия при преместване на ГЛТ. Минимален ход на повдигане – 1000 мм.

5. Предлаганите тръбоклади да са нови и неупотребявани.

6. Документи за доказване на съответствието на предлаганите машини с изискванията на възложителя.

В предложението за изпълнение на поръчката /техническата оферта/ да се представят един или няколко от следните документи:

- Оригинална брошура/каталог/проспект на производителя, придружен/а с превод на български език, включително с посочване на линк към сайта на производителя. Не се допуска представяне на извадка или копие от документите.

В представеният документ/и следва да се съдържа информация за техническите параметри на оферирания тръбоклад.

7. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

Гаранционния срок на оферирания машини следва да бъде минимум 12 месеца след датата на доставка, без оглед на отработените моточасове.

По време на гаранционния срок изпълнителят осигурява за своя сметка гаранционно обслужване по местобазирание на тръбокладите. Гаранционното обслужване включва – труд, резервни части и транспортни разходи, които са за сметка на Изпълнителя.

Срок за явяване на представител на изпълнителя за констатиране на появил се дефект: до 48 часа от получаване на писмено уведомление.

Срок за отстраняване на рекламация – до 30 дни след подписване на констативен протокол.

8. При доставка изпълнителят представя следните документи

- Инструкция за експлоатация и обслужване, на български език в два екземпляра за всеки тръбоклад.
- Каталог за резервните части на електронен носител и хартиен носител.
- Гаранционна карта издадена от Изпълнителя с включени гаранционни условия.
- Декларация за съответствие – оригинал от завода производител, за всеки тръбоклад.
- Сертификат за произход.

ИЗГОТВИЛ:

.....
(Петър Пейков)

СЪГЛАСУВАЛ:

.....
Ръководител отдел „Механоборудване“

.....
Ръководител отдел „ПТО“

.....
Ръководител отдел „Инвестиции“