

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Доставка на вулканизационни материали за възстановяване на ГТЛ със стоманен корд

1.Количества:

Пор.№	САП №	Наименование	Колич.	МЕ
1	12000001579	Профил трапецов каучуков В=250мм Н=12мм	3600	кг
2	12000001066	Профил трапецов каучуков В=250мм h=10мм	1230	кг
3	12000001067	Профил трапецов каучуков В=150мм h=6мм	1500	кг
4	12000002202	Спойка б=2mm. В=180mm. L=12000mm.	830	кг
5	12000002203	Спойка б=2mm. В=300mm. L=12000mm.	1062	кг

.Количествата, посочени в спецификацията са ориентировъчни. Възложителят има право да не заяви цялото количество, както и увеличава или намалява количествата в рамките на общата стойност на договора

2.Предназначение на материалите

За възстановяване на 1000 лин. м. ГТЛ St3150 и 400 лин.м. ГТЛ St1600

3.Технически изисквания

За профилите- Невулканизирана каучукова смес с качество "Х" съгласно DIN 22102 или еквивалент Дължина – 3000 мм или кратна на 3000мм.

Показатели за гуменото покритие /протектора/ - DIN 22102, "Х"

Якост на опън, Мра, min 25.0

Относително удължение при скъсяване, %, min 450

Изтриваемост по Шопер-Шлобах, mm³, max 120

Твърдост по Шор А, усл.ед. 65± 5

За спойката- Невулканизирана каучукова смес с повишени адхезни свойства на спойка със стоманени въжета

Показатели на адхезивната смес /спойка/

Якост на опън, Мра, min 10.0

Относително удължение при скъсяване, %, min 400

Твърдост по Шор А, усл.ед. 65± 5

Адхезия на каучуковата смес към метален корд по Н-метод, кг, min 9,0

4.Изисквания за качество .

Вулканизационните материали да бъдат нови, неупотребявани , произведени до 30 работни дни преди датата на доставка и са преминали всички етапи на заводски контрол на качеството на технологичния цикъл на производството им.

Гаранционният срок не може да бъде по-малък от 12 месеца, считани след датата на доставката им в склада на Възложителя

Срок за явяване при рекламация – до 3 дни. При рекламации, Изпълнителят заменя всички некачествени изделия с нови изцяло за своя сметка в срок от 10 /десет/ дни след датата на подписването на протокола за рекламацията.

5.Изисквания за опаковане, маркиране, етикетирание.

Опаковката на изделията трябва да бъде стандартна. Тя трябва да предпазва изделията от повреди по време на транспорта, пренасянето, товаренето и разтоварването.

Незалепването на материалите преди вулканизацията да се гарантира по механичен път (фолио), а не по химичен.

7.Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка

-При всяка доставка, Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи, гарантиращи произхода и качеството на доставените изделия:

-Сертификат за качество на предлаганите изделия

ИЗГОТВИЛ :

(Емил Колев)

СЪГЛАСУВАЛ :

(Антри Драгов)